



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



78

TRD 102.12.04

SOLICITUD DE MATERIALES



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
gobierno@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



T.R.D 102.12.04

SOLICITUD DE MATERIALES				Nº	
FECHA: 22/07/2026		DEPENDENCIA		TELÉFONO	
		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		8892056	
FUNCIONARIO QUE RESPONDERÁ POR LOS ELEMENTOS:		NAHUM FRANCO MATEUS Secretario General y de Gobierno Municipal			
OBJETO DEL PROYECTO		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y CONTROL DE EROSIÓN, DESTINADOS A OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE ORIGEN FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.			
ELEMENTO SOLICITADO				FIRMA AUTORIZADA	
CANT.	UND	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION		
47	UNIDAD	30121702	GEOBOLSAS EN GEOTEXTIL Bolsa elaborada con geotextil tejido de alta resistencia, fabricado en poliéster (PET) o polipropileno (PP). Capacidad de 19 Toneladas Aproximadamente. Resistencia a rayos UV Dimensiones Altura: 150 cm Ancho: 200 cm Largo: 400 cm El valor unitario incluye el transporte hasta el sitio autorizado por el supervisor en los puntos priorizados para los trabajos de mitigación y protección.	 NAHUM FRANCO MATEUS Secretario General y de Gobierno Municipal	
484	UNIDAD	31163401	CANASTAS METÁLICAS PARA GAVIÓN TIPO CAJA Estructura prismática rectangular en malla metálica hexagonal, fabricada en alambre de acero galvanizado de alta resistencia. Dimensiones Longitud: 2,00 m Ancho: 1,00 m Altura: 1,00 m Material del Alambre Tipo: Acero galvanizado de alta resistencia Galvanizado: Recubrimiento por inmersión en caliente Calibre: 12 (2,68 mm de diámetro) Norma de galvanizado: ASTM A641 clase 3 o equivalente Tipo de Malla Torsión: Triple torsión (hexagonal) Abertura de malla: 8 x 10 cm o 6 x 8 cm (según requerimiento del proyecto) Resistencia mínima a la tracción del alambre: 380-550 MPa El valor unitario incluye el transporte hasta el sitio autorizado por el supervisor en los puntos priorizados para los trabajos de mitigación y protección.		
SECCIÓN DE ALMACÉN				CÓDIGO	VALORES
CANTIDAD	UNIDAD	SERIE	Nº INVENTARIO	GAS ELEMENTO	UNITARIO
SECCIÓN COMPRADA		FECHA RECIBIDO EN COMPRAS		FECHA DE ENVÍO ALMACÉN	FECHA DE ENVÍO A COMPRAS

