



IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000

COTIZACIÓN

LMA 21885

Bogotá D.C. 13 de enero de 2021

Cliente: **Alcaldía de Manizales**

NIT:

Contacto: **Arnin Trujillo**

Dirección:

Teléfono:

Proyecto

Ciudad Manizales

Los precios cotizados no incluyen pólizas. El valor será asumido por el cliente

Respetados Señores:

Atendiendo su solicitud, a continuación relacionamos artículos a cotizar:

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
I15023	PISO EN ROLLO EPDM: 85% NEGRO Y 15% COLOR GRIS- ESPESOR DE 4 MM - ANCHO DE 1MT (ROLLO X 20 ML)	800,00	m ²	58.000	19%	46.400.000
V-40124	XL 497 ENVASE PET POR 5000 ML	2,00	Und.	80.000	19%	160.000
V-40141	PEGANTE XL 497 4,5 GALONES	11,00	Und.	291.800	19%	3.209.800
TRANS	TRANSPORTE MATERIAL	1,00	Und.	850.000	0%	850.000

**Valor en Letras**

SESENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	50.619.800
IVA 19%	9.456.262
TOTAL	60.076.062

Condiciones Comerciales:**Disponibilidad Mercancía:** Según programación**Validez de la Oferta:** 15 Días**Forma de Pago:** Anticipado**Garantía:** 1 Año

Cordialmente

Luz Marina Sánchez
Asesor Comercial
 Cel.: 3134998995

DRACOL SAS - NIT 900.275.983-1 - Carrera 25 # 72 - 20 Bogotá D.C. Tels.: 4824022 - 2500714 - Cel.: 3134998995

www.dracol.com ventas@dracol.com

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2021 16:01:31

CONDICIONES DE INSTALACION PISOS

1. La superficie debe encontrarse totalmente compacta, nivelada, lisa, libre de grietas, agujeros, cuerpos sobresalientes, seca y el porcentaje de humedad de la placa debe ser inferior al 8%.
2. Cualquier tipo de accesorio y/o elemento no mencionado en esta cotización, generará un costo adicional.
3. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, manchas de pintura, aceite y demás contaminantes que puedan afectar el piso a instalar.
4. De existir desniveles mínimos utilizar un mortero nivelador con la finalidad de evitar cualquier irregularidad en el piso, se recomienda seguir exactamente dosificación y espesor máximo que tolera el producto según indicaciones del fabricante, de lo contrario el mortero puede presentar problemas de indentación con el tiempo. Las ondulaciones o desniveles no hacen parte de la garantía pues corresponden a las características del sustrato y no del revestimiento.
5. La placa o sustrato debe cumplir con las condiciones de dureza, nivelación, humedad y lisura para garantizar la adherencia del piso y durabilidad del mismo.
6. La presente cotización no incluye remates, perfiles, trabajos de adecuación de superficie o sustrato que no estén incluidos. Cualquier trabajo adicional que se requiera será cotizado por aparte.
7. En caso de cambio de modulación o dirección de instalación de los formatos o cantidades, la diferencia en cantidades será asumida por el cliente (previo aviso al cliente)
8. Material o mano de obra que se utilice y no se encuentre en esta cotización se liquidará adicionalmente (previo aviso al cliente).
9. El personal de instalación no está autorizado a realizar ningún trabajo diferente al descrito en esta cotización.
10. La entrega del material se hará en la dirección indicada por el cliente.
11. El material a instalar, una vez que se haya localizado y entregado en las instalaciones del cliente, será responsabilidad del mismo su custodia. Mantenimiento y daños que se ocasionen, corren por cuenta del contratante hasta cuando se termine la obra.
12. La ficha técnica del producto, recomendaciones de instalación y recomendaciones de mantenimiento hacen parte
13. Los Pisos PVC, SPC, Laminados, alfombras, Deportivos entre otros son un acabado final, por lo que se requieren áreas libres de mobiliario y haber rematado con antelación otras intervenciones de obra como eléctricas, mamposterías soldaduras, pinturas y demás actividades, para evitar daños en el producto y consecuente pérdida de la garantía
14. Tener en cuenta que productos como el PVC, laminados y SPC debe aclimatarse en el sitio de instalación un mínimo de 48 horas antes de realizar su instalación
15. El mastico es un producto para resanar pequeñas imperfecciones de placa y cubrir poros, no tiene propiedades nivelantes
16. El cliente debe entregar las áreas anexas que incluyan otros productos diferentes al piso PVC rematadas con las alturas necesarias y/o definir conjuntamente los remates necesarios
17. Los trabajos al aire libre se contemplan bajo las condiciones de días sol. Tener en cuenta que la lluvia afecta la aplicación de productos como sistema truflex y pisos en caucho EPDM
- 18. Una vez instalado el piso, no debe realizarse ningún tipo de obra adicional: estucado, pintura, instalaciones y adecuaciones, ya que estos materiales pueden dañar la capa de uso de las superficies y se pierde la garantía del producto.**