

CENTRÍFUGA BOECO C-28A

La C-28A no refrigerada y controlada por microprocesador es la centrífuga para realizar tareas de rutina diaria en hospitales y laboratorios pequeños. Debido a la amplia gama de accesorios la C-28A también es recomendable para la preparación de muestras en laboratorios industriales y de investigación.

La centrífuga está equipada con un motor de frecuencia variable sin mantenimiento (sin escobillas de carbón).

Un mecanismo de cierre especial permite la apertura y el cierre de la tapa sin ningún esfuerzo con una sola mano.

Sistema de mando

- ▶ Los valores reales se muestran en el display durante la centrifugación
- ▶ Ingreso de los parámetros de funcionamiento vía un teclado laminar
- ▶ Visualización de la velocidad RPM x 100, ingreso en incrementos de 100
- ▶ Tiempo t/min: 1 - 99 min, operación continua
- ▶ Tecla de impulso: Para operaciones de centrifugación cortas.

Seguridad

- ▶ Carcasa y tapa metálica con un revestimiento resistente a los quiques e impactos.
- ▶ Cámara de centrifuga de acero inoxidable
- ▶ Bloqueo y cierre de la tapa
- ▶ Mirilla en la tapa
- ▶ Desbloqueo de emergencia
- ▶ Desconexión por desequilibrio
- ▶ Rotores fácilmente intercambiables
- ▶ Reconocimiento automático del rotor

La C-28A cumple con las regulaciones de seguridad como IEC 61010, la marca CE y todas las normas CE relevantes y normas DIN-

La C-28A fue fabricada conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 14001

Detalles técnicos

RPM máx. (velocidad) / RCF: 6,000 rpm / 4,226 RCF
 Nivel de ruido: < 58 dB(A) (depende del rotor)
 Dimensiones en mm: 257 (Alto) x 366 (Ancho) x 430 (Prof.)
 Peso neto: aprox. 23 kg
 Emisión / Inmunidad: EN / IEC 61326-1 clase B, FCC clase B



CENTRÍFUGA BOECO C-28A

Código	Descripción
BOE 01206-13	Centrífuga BOECO C-28A, 208-240 V, 50-60 Hz, sin rotor
BOE 01206-12	Centrífuga BOECO C-28A, 100-127 V, 50-60 Hz, sin rotor

Capacidad en ml	5	4-7	15	15	50	12	50	50
Dimensiones ØxL mm	12 x 75	13 x 100	17 x 100	17 x 120	29 x 115	17 x 100	29 x 115	29 x 107
 n=4,000 min ⁻¹ Cat.-No. 01418								
	+ 01054A	+ 00716	+ 00716	+ E2109	+ E2110	+ 00716		
Cat.-No.	01467	01467	01467	01467	01468	01467	01467	01468
Tubos por rotor	32	32	32	32	8	32	32	8
RCF máx.	2,182	2,612	2,540	2,594	2,486	2,540	2,540	2,486
Radio en mm	122	146	142	145	139	142	142	139
Aceleración en seg.	30							
Frenado en seg.	31							



ROTOR 01418 CON 01467