

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°

30074

DATOS DEL SOLICITANTE

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOLIMA E.S.E
NIT: 890.701.922-3
TELÉFONO: 314 394 71 12
DIRECCIÓN: CALLE 7 N°8-61 BRR 12 DE OCTUBRE
CIUDAD: SAN ANTONIO-TOLIMA

EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO
MARCA: EDAN
MODELO: SE-3
SERIE: 360250-M23910240077
ID. INSTITUCIÓN: NO REGISTRA

LUGAR Y CONDICIONES AMBIENTALES DE LA CALIBRACIÓN

LUGAR DE CALIBRACIÓN: HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOLIMA E.S.E
TEMPERATURA INICIAL: 25,4 °C
TEMPERATURA FINAL: 25,5 °C
FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-06-20
HUMEDAD RELATIVA INICIAL: 56,0 %
HUMEDAD RELATIVA FINAL: 57,0 %
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2024-06-20


Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de INGENIERÍA MC SAS. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron, las mediciones el laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. el usuario es responsable de la re calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

NOTAS

UBICACIÓN: HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOLIMA E.S.E (INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE)
IBP13463

FIRMAS AUTORIZADAS

Realizó


Juan Daniel Grisales Montoya
Metrólogo

Revisó


Cesar Julián Franco Manrique
Director Técnico

EQUIPO DE REFERENCIA UTILIZADO

EQUIPO	MODELO	SERIE	CERTIFICADO N°	FECHA DE CALIBRACIÓN
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	PROSIM 2	2815026	MIS-LB-2024-0023	2024-02-16

Método Utilizado:

La calibración se realiza por el método de comparación con el patrón de referencia. Nuestros instrumentos son trazables a estándares internacionales (NIST)

Incertidumbre:

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2

RESULTADO DE LA MEDICIÓN

El valor promedio corresponde a 5 mediciones.

FRECUENCIA CARDÍACA

Valor de Referencia	Medición Promedio	Error	Incertidumbre Expandida	
60	60,00	0,00	±	0,48
120	120,00	0,00	±	0,48
180	180,00	0,00	±	0,48

Unidad de la Medición

Lat/min

Error Máximo

0,00

Incertidumbre Máxima

± 0,48

AMPLITUD DE LA ONDA

Valor de Referencia	Medición Promedio	Error	Incertidumbre Expandida	
1	1,0	0,00	±	0,20

Unidad de la Medición

mm

Error Máximo

0,00

Incertidumbre Máxima

± 0,20

FIN DEL CERTIFICADO

FIRMAS AUTORIZADAS

Realizó

Revisó


Juan Daniel Grisales Montoya
Metrólogo


Cesar Julián Franco Manrique
Director Técnico