

[illegible]

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I		ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO	X	NEUMATICO
APOYO	X	REHABILITACION		IIB	X	MECANICO		VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECHANICO		SOLAR
PROVEEDOR		EQUIMEDICAS		TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com	
FABRICANTE		MINDRAY MEDICAL		TEL.	N/A	PAIS	COLOMBIA	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS							OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC		110-240V	PRESION	N/A		GRASA		
VOLTAJE DC		12V	VELOCIDAD	N/A		AGUA		
CORRIENTE ELÉCTRICA		0.6-0.3 A	VACIO	N/A		AIRE		
POTENCIA		66W	PESO DEL EQUIPO	3 KG		VAPOR		
FRECUENCIA		50 - 60 HZ	CAPACIDAD DE CARGA	N/A		REFRIGERANTE		
CONDICIONES AMBIENTALES			DIMENSIONES	145mm X 310mm X 260 mm		GAS		
PRESIÓN		427.5-805.5mmHg	FLUJO	N/A		ENERGIA	X	
TEMPERATURA		+10°C - +40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE				ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA		30% - 70%	NO REGISTRA				OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I		ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO	X	NEUMATICO
APOYO	X	REHABILITACION		IIB	X	MECANICO		VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECHANICO		SOLAR
PROVEEDOR		EQUIMEDICAS		TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com	
FABRICANTE		MINDRAY MEDICAL		TEL.	N/A	PAIS	COLOMBIA	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS							OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC		110-240V	PRESION	N/A		GRASA		
VOLTAJE DC		12V	VELOCIDAD	N/A		AGUA		
CORRIENTE ELÉCTRICA		0.6-0.3 A	VACIO	N/A		AIRE		
POTENCIA		66W	PESO DEL EQUIPO	3 KG		VAPOR		
FRECUENCIA		50 - 60 HZ	CAPACIDAD DE CARGA	N/A		REFRIGERANTE		
CONDICIONES AMBIENTALES			DIMENSIONES	145mm X 310mm X 260 mm		GAS		
PRESIÓN		427.5-805.5mmHg	FLUJO	N/A		ENERGIA	X	
TEMPERATURA		+10°C - +40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE				ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA		30% - 70%	NO REGISTRA				OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12