

INFORME

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ING. CÉSAR RIAÑO

MAYO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Revisión del funcionamiento general de la plataforma.....	1
a. En base de datos revisión espacio ocupado y disponible	1
b. En base de datos revisión de Objetos Inválidos.....	4
c. En base de datos revisión de integridad referencial PK, FK, CK.....	7
d. En base de datos scripts para generar Copias de Seguridad.....	7
e. En servidores de aplicaciones revisión en consola de nodos	9
f. En servidores de aplicación revisión de espacio ocupado y disponible	11
g. En servidores de aplicación revisión vigencia del certificado SSL	12
2. Revisión y depuración de los logs de eventos registrados.....	13
a. En servidores de aplicación revisión de logs de WebLogic.....	14
b. En servidores de aplicación realizar depuración de logs	16
3. Recomendar las adecuaciones de plataforma tecnológica	17
4. Matriz de Riesgos Operacionales del Sistema	18

1. Revisión del funcionamiento general de la plataforma

a. En base de datos revisión espacio ocupado y disponible

El tamaño de la base de datos SIGP en este momento es de:

Total Size in GB
407,74

Se utilizó el siguiente comando SQL para su verificación:

```
SELECT TRUNC((a.data_size + b.temp_size + c.redo_size + d.controlfile_size) / 1024,2)
"Total Size in GB"
FROM (SELECT SUM(bytes) / 1024 / 1024 data_size FROM dba_data_files) a,
(SELECT NVL(SUM(bytes),0) / 1024 / 1024 temp_size
FROM dba_temp_files) b,
(SELECT SUM(bytes) / 1024 / 1024 redo_size FROM sys.v_$log) c,
(SELECT SUM(block_size * file_size_blks) / 1024 / 1024 controlfile_size
FROM v$controlfile) d
```

Durante el mes de mayo se encontró que las tablespaces system e índices estaban por debajo del 5% de espacio libre, se procede a ampliarlas con los siguientes comandos:

```
ALTER DATABASE
DATAFILE '+DATA/sigp/datafile/system.312.940506951'
RESIZE 20G;

ALTER TABLESPACE indices ADD DATAFILE '+DATA' SIZE 20G;
```

A continuación, se muestra el estado actual de todas las tablespaces del SIGP:

	Tablespace	Used MB	Free MB	Total MB	% Free
1	SYSTEM	11586	8894	20480	43
2	DOCLOB	130	10110	10240	99
3	USERS	1	50	51	98
4	DATOS	15181	24755	39936	62
5	UNDOTBS2	541	7956	8497	94
6	SYSAUX	1201	1871	3072	61
7	PIVOTE	177403	65285	242688	27
8	INDICES	20579	20381	40960	50
9	UNDOTBS1	187	17593	17780	99

Se puede apreciar que las tablespaces utilizadas para datos e índices de la aplicación están por encima del 50% de espacio libre o disponible para crecimiento.

Se utilizó el siguiente comando SQL para su verificación:

```
SELECT df.tablespace_name "Tablespace",
       NVL(totalusedspace,0) "Used MB",
       NVL((df.tablespace - tu.totalusedspace),df.tablespace) "Free MB",
       df.tablespace "Total MB",
       NVL(ROUND(100 * ((df.tablespace - tu.totalusedspace) / df.tablespace)),100) "% Free"
FROM (SELECT tablespace_name,
             ROUND(SUM(bytes) / 1048576) totalspace
      FROM dba_data_files
      GROUP BY tablespace_name) df,
     (SELECT ROUND(SUM(bytes) / (1024 * 1024)) totalusedspace,
            tablespace_name
      FROM dba_segments
      GROUP BY tablespace_name) tu
WHERE tu.tablespace_name (+)= df.tablespace_name
```

También se revisa el estado de las tablas de los esquemas del SIGP para ver el número de extensiones que tienen las tablas de más de 10 Megas con el siguiente comando SQL:

```
SELECT ts.*
FROM (SELECT ta.owner
        , ta.table_name
        , ta.tablespace_name
        , ROUND(ta.initial_extent / (1024 * 1024)) mb_inicial
        , te.mb_actual
        , te.extensiones
      FROM dba_tables ta
        , (SELECT e.owner
            , e.segment_name
            , SUM(ROUND(e.bytes / (1024 * 1024))) mb_actual
            , COUNT(*) extensiones
          FROM dba_extents e
          GROUP BY e.owner, e.segment_name
        ) te
      WHERE ta.owner IN ('HERCULES','SIGP_WEB')
        AND te.owner = ta.owner
        AND te.segment_name = ta.table_name
    ) ts
WHERE (mb_inicial >= 10 OR mb_actual >= 10)
ORDER BY ts.owner, ts.table_name
```

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2025


El resultado es el siguiente:

OWNER	TABLE_NAME	TABLESPACE_NAME	MB_INICIAL	MB_ACTUAL	EXTENSIONES
1 HERCULES	SB_AUDITORIAS	DATOS	200	2840	46
2 HERCULES	SB_AUDITORIAS_H1	DATOS	88	88	4
3 HERCULES	SB_CRIPTO_DATOS	DATOS	10	10	3
4 HERCULES	SB_DETALLES_AUDITORIAS	DATOS	500	4618	79
5 HERCULES	SB_DETALLES_AUDITORIAS_H1	DATOS	293	296	9
6 HERCULES	SB_DOCUMENTOS	DATOS	104	104	6
7 HERCULES	SB_DOCUMENTOS_MULTIMEDIA	DATOS	104	104	6
8 HERCULES	SB_LOG_RECUPERADOS	DATOS	2	16	16
9 SIGP_WEB	BCK_PCO_HISTORICOS_ALERTAS	DATOS	0	87	82
10 SIGP_WEB	BCK_SGP_CONTRATOS	DATOS	0	11	27
11 SIGP_WEB	BCK_SGP_PROYECTOS	DATOS	0	31	47
12 SIGP_WEB	CEN_PERSONAS	DATOS	0	14	30
13 SIGP_WEB	CEN_PRODUCTOS	DATOS	0	49	65
14 SIGP_WEB	CEN_PROYECTOS	DATOS	0	29	45
15 SIGP_WEB	CTOPRE_DETALLES	DATOS	7	19	19
16 SIGP_WEB	CTOPRE_RUBROS	DATOS	5	11	11
17 SIGP_WEB	ENT_ENTIDADES	DATOS	1	18	18
18 SIGP_WEB	ENT_GRUPOS_HISTORIA	DATOS	0	53	69
19 SIGP_WEB	ENT_PREREGISTRO_ENTIDADES	DATOS	10	10	3
20 SIGP_WEB	EXP_DETALLES_ARCHIVOS	DATOS	0	21	37
21 SIGP_WEB	PAT_INVENCIONES	DATOS	13	13	6
22 SIGP_WEB	PCO_HISTORICOS_ALERTAS	DATOS	37	61	12
23 SIGP_WEB	PCO_IMPACTOS	DATOS	11	99	15
24 SIGP_WEB	PCORES_FORMACIONES_ACADEMICAS	DATOS	2	13	13
25 SIGP_WEB	PCORES_OTROS	DATOS	4	33	33
26 SIGP_WEB	PCORES_PUBLICACIONES	DATOS	2	24	24
27 SIGP_WEB	PCO_TAREAS	DATOS	17	33	5
28 SIGP_WEB	PREPRY_PERSONAL	DATOS	6	16	16
29 SIGP_WEB	PREPRY PRESUPUESTO	DATOS	8	24	3
30 SIGP_WEB	PRESUPUESTO_COLCNS	DATOS	22	46	11
31 SIGP_WEB	PROY	DATOS	0	28	44
32 SIGP_WEB	PRY_CRONOGRAMAS	DATOS	10	98	14
33 SIGP_WEB	PRY_DESCRIPCIONES	DATOS	112	944	20
34 SIGP_WEB	PRY_ENTIDADES	DATOS	9	25	4
35 SIGP_WEB	PRY_EVALUACIONES	DATOS	8	96	12
36 SIGP_WEB	PRY_EVALUACIONES_CALIFICACION	DATOS	3	312	95
37 SIGP_WEB	PRY_EVALUACIONES_CALIF_202309	DATOS	0	255	103
38 SIGP_WEB	PRY_EVALUACIONES_202309	DATOS	0	87	82
39 SIGP_WEB	PRY_OBSERVACIONES_PROYECTO	DATOS	0	15	31
40 SIGP_WEB	PRY_PALABRAS_CLAVES	DATOS	3	17	17
41 SIGP_WEB	PRY_PERMISOS	DATOS	10	10	3
42 SIGP_WEB	PRY_PERSONAS	DATOS	12	180	26
43 SIGP_WEB	PRY_PERSONAS_PROGRAMA	DATOS	12	12	5
44 SIGP_WEB	PRYPRE_DETALLES	DATOS	27	403	53
45 SIGP_WEB	PRYPRE_GLOBALES	DATOS	3	104	69
46 SIGP_WEB	PRYPRE_RUBROS	DATOS	21	157	24
47 SIGP_WEB	PRY_REQUISITOS	DATOS	2	30	30
48 SIGP_WEB	PRY_ROL_PERSONAS	DATOS	12	12	5
49 SIGP_WEB	PS_TXN	DATOS	35	219	30
50 SIGP_WEB	SGP_DOCUMENTOS	DATOS	1	72	65
51 SIGP_WEB	SGP_PREPROYECTOS	DATOS	45	133	21
52 SIGP_WEB	SGP_PROYECTOS	DATOS	13	333	46
53 SIGP_WEB	SGP_PROYECTOS_XML	DATOS	3	14	14
54 SIGP_WEB	SGP_PROYECTOS_20191011	DATOS	13	69	13
55 SIGP_WEB	SGP_REGISTRO_PROYECTOS	DATOS	7	22	22
56 SIGP_WEB	SGP_TESORERIA	DATOS	20	20	6
57 SIGP_WEB	TMP_CONTRATOS_JURIDICA	DATOS	50	50	8
58 SIGP_WEB	TMP_CONVENIOS	DATOS	10	10	3
59 SIGP_WEB	TMP_SGP_CONTRATOS	DATOS	0	10	26
60 SIGP_WEB	VM_PROYECTOS_PERSONAL	DATOS	0	71	80
61 SIGP_WEB	VM_PRY_INTEGRANTES_SII	DATOS	0	46	62
62 SIGP_WEB	VW_SCIENTI_GRUPO_TMP	DATOS	0	25	41


Se recomienda realizar una actividad de compactar las extensiones (SHRINK SPACE) en una ventana de mantenimiento, para mejorar el rendimiento.

b. En base de datos revisión de Objetos Inválidos


Utilizando la herramienta PL/SQL Developer se conecta al esquema HERCULES y se revisan los objetos inválidos para su recompilación:




Se encuentran 80 objetos inválidos y se procede recompilarlos:




Se verifica que no hayan quedado objetos inválidos en HERCULES:




Se conecta al esquema SIGP_WEB y se revisan los objetos inválidos para su recompilación:



Se recompilan los 44 Objetos inválidos:



Se arreglan objetos inválidos que hacían referencia a tablas o columnas no existente y se verifica que no hayan quedado objetos inválidos en SIGP_WEB:



c. En base de datos revisión de integridad referencial PK, FK, CK

Se revisan la integridad referencial de las tablas de los esquemas de HERCULES y SIGP_WEB buscando si hay reglas deshabilitadas, con el siguiente comando SQL:

```
SELECT c.*
FROM dba_Constraints c
WHERE c.status = 'DISABLED'
AND c.owner IN ('HERCULES', 'SIGP_WEB')
ORDER BY c.owner, c.table_name
```

Se encuentran los siguientes constraints deshabilitados:

OWNER	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME	SEARCH_CONDITION	R_OWNER	R_CONSTRAINT_NAME	LAST_CHANGE
1 SIGP_WEB	CENPERNAL_CENSO_FK	R	CEN_PERSONAL		SIGP_WEB	CENSOLICITUD_PK	24/09/2017 07:54:44 AM
2 SIGP_WEB	CENPERNAL_ADMVDEF_TIPPER_FK	R	CEN_PERSONAL		SIGP_WEB	ADMVDEF_PK	24/09/2017 07:54:44 AM
3 SIGP_WEB	CENRESUL_CENSO_FK	R	CEN_RESULTADOS		SIGP_WEB	CENSOLICITUD_PK	24/09/2017 07:54:45 AM
4 SIGP_WEB	CENRESUL_ADMVDEF_TIPPER_FK	R	CEN_RESULTADOS		SIGP_WEB	ADMVDEF_PK	24/09/2017 07:54:45 AM
5 SIGP_WEB	SYS_C0032425	U	CREATE\$JAVA\$LOB\$TABLE				24/09/2017 07:36:25 AM
6 SIGP_WEB	CTOADIGLO_PRYENT_FK	R	CTO_ADICIONES_GLOBALES		SIGP_WEB	PRYENT_PK	24/09/2017 07:55:02 AM
7 SIGP_WEB	CTOADIRUB_PRYENT_FK	R	CTO_ADICIONES_RUBROS		SIGP_WEB	PRYENT_PK	24/09/2017 07:55:02 AM
8 SIGP_WEB	CTOCAMRUBD_CTOPREDET_FK	R	CTO_CAMBIOS_RUBROS_DETALLES		SIGP_WEB	CTOPREDET_PK	24/09/2017 07:55:01 AM
9 SIGP_WEB	CTODESEM_TIPO_CK	C	CTO_DESEMBOLSOS	TIPO_DESEMBOLSO IN ('A','1','2','3','4','5')			24/09/2017 07:36:23 AM
10 SIGP_WEB	CTOPREDET_CTOADI_FK	R	CTOPRE_DETALLES		SIGP_WEB	CTODETADI_PK	24/09/2017 07:54:46 AM
11 SIGP_WEB	CTOPREDET_CTOCAMRUBD_FK	R	CTOPRE_DETALLES		SIGP_WEB	CTOCAMRUBD_PK	24/09/2017 07:54:46 AM
12 SIGP_WEB	CTOPREDET_PRYPREDET_FK	R	CTOPRE_DETALLES		SIGP_WEB	PRYPREDET_PK	24/09/2017 07:54:46 AM
13 SIGP_WEB	CTOPREAGLO_PRYENT_FK	R	CTOPRE_GLOBALES		SIGP_WEB	PRYENT_PK	24/09/2017 07:54:58 AM
14 SIGP_WEB	CTOPREARUB_PRYENT_FK	R	CTOPRE_RUBROS		SIGP_WEB	PRYENT_PK	24/09/2017 07:54:58 AM
15 SIGP_WEB	INF_DET_PER_PRYINF_FK	R	INFORME_DET_PERSONAL		SIGP_WEB	PRY_INFORMES_PK	24/09/2017 07:54:54 AM
16 SIGP_WEB	PRYENTPSER_SGPCIUI_FK	R	PRYENT_PRODUCTOS_SERVICIOS		SIGP_WEB	SGPCIUI_PK	24/09/2017 07:54:54 AM
17 SIGP_WEB	PRYPLANDES_TIPO_CK	C	PRY_PLANES_DESEMBOLSOS	TIPO_DESEMBOLSO IN ('A','1','2','3','4','5')			24/09/2017 07:35:33 AM
18 SIGP_WEB	PRYPLANDES_CTOADI_FK	R	PRY_PLANES_DESEMBOLSOS		SIGP_WEB	CTOADI_PK	24/09/2017 07:49:02 AM
19 SIGP_WEB	PRYPLANDES_ENTENT_FK	R	PRY_PLANES_DESEMBOLSOS		SIGP_WEB	ENT_PK	6/10/2017 03:00:18 PM
20 SIGP_WEB	PRYPLANDES_PRYENT_FK	R	PRY_PLANES_DESEMBOLSOS		SIGP_WEB	PRYENT_PK	24/09/2017 07:49:02 AM
21 SIGP_WEB	PRYPREGLO_PRYENT_FK	R	PRYPRE_GLOBALES		SIGP_WEB	PRYENT_PK	24/09/2017 07:49:01 AM
22 SIGP_WEB	PRYPREARUB_PRYENT_FK	R	PRYPRE_RUBROS		SIGP_WEB	PRYENT_PK	24/09/2017 07:54:47 AM
23 SIGP_WEB	PRYREQ_SGCONVREQ_FK	R	PRY_REQUISITOS		SIGP_WEB	SGCONVREQ_PK	24/09/2017 07:49:02 AM
24 SIGP_WEB	PRYREQ_SGPPRY_FK	R	PRY_REQUISITOS		SIGP_WEB	SGPPRY_PK	24/09/2017 07:49:02 AM
25 SIGP_WEB	PS_TXN_PK	P	PS_TXN				24/09/2017 07:36:25 AM
26 SIGP_WEB	SGPENTXML_SGCONVOC_FK	R	SGP_ENTIDADES_XML		SIGP_WEB	SGCONVOC_PK	24/09/2017 07:55:20 AM
27 SIGP_WEB	SGPPRY_SGREGPRY_FK	R	SGP_PROYECTOS		SIGP_WEB	SGREGPRY_PK	24/09/2017 07:55:29 AM
28 SIGP_WEB	SGP_RECO_PK	P	SGP_RECONOCIMIENTO				15/01/2019 10:27:41 AM
29 SIGP_WEB	SGP_RECO_ENTIDAD_FK	R	SGP_RECONOCIMIENTO		SIGP_WEB	SGPENTIDAD_PK	15/01/2019 10:27:58 AM
30 SIGP_WEB	SGPREGRY_SGPRYXML_FK	R	SGP_REGISTRO_PROYECTOS		SIGP_WEB	SGPRYXML_PK	24/09/2017 07:54:50 AM
31 SIGP_WEB	SGPREPTMP_SGCONVOC_FK	R	SGP_REPORTES_TEMPORAL		SIGP_WEB	SGCONVOC_PK	24/09/2017 07:49:04 AM
32 SIGP_WEB	SGPREPTMP_SGPPRY_FIN_FK	R	SGP_REPORTES_TEMPORAL		SIGP_WEB	SGPPRY_CODPRY_UK	24/09/2017 07:49:04 AM
33 SIGP_WEB	SGPREPTMP_SGPREP_FK	R	SGP_REPORTES_TEMPORAL		SIGP_WEB	SGPREP_PK	24/09/2017 07:49:04 AM
34 SIGP_WEB	SGPREPTMP_SGPPRY_INI_FK	R	SGP_REPORTES_TEMPORAL		SIGP_WEB	SGPPRY_CODPRY_UK	24/09/2017 07:49:04 AM
35 SIGP_WEB	TMP_ENTIDADES_PK	P	TMP_ENTIDADES				24/09/2017 07:35:36 AM

Se revisan y habilitan los del 2019, los demás quedan para revisión de acuerdo con la funcionalidad del SIGP ya que están así desde el 2017.

d. En base de datos scripts para generar Copias de Seguridad

Como respaldo antes de ejecutar actualizaciones con comandos DDL/DML a la base de datos se crea usuario con el permiso de solo generar backups con los siguientes comandos en el script sb_exports.sql:

```
CREATE USER sb_exports IDENTIFIED BY xxxxxxxxxx;
GRANT EXP_FULL_DATABASE TO sb_exports;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO sb_exports;
GRANT EXEMPT ACCESS POLICY TO sb_exports;
CREATE DIRECTORY exp_dir as '/backup/sigp';
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY exp_dir TO sb_exports;
```

Se crea el script expfull_sigp para generar un full Backup de toda la base de datos:

```
echo "*****"
echo "Export realizado el dia $(date +%H:%M %d%m%Y)"
echo "Elaborado por: Ing. César Riano - Software Builders"
echo "*****"
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/oracle/app/product/11.2.0/dbhome1/bin:/oracle/app/product/1
1.2.0/dbhome1/OPatch
ORACLE_HOME=/oracle/app/product/11.2.0/dbhome1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=sigp1; export ORACLE_SID
#PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252; export NLS_LANG
cd /backup/sigp
usuario=sb_exports/xxxxxxxxxx
filefull=sigp_full
day=$(date +%Y%m%d")
expdp $usuario full=Y directory=EXP_DIR dumpfile=$filefull.$day.dmp
logfile=$filefull.$day.log
echo "Proceso terminado el dia $(date +%H:%M %d%m%Y)"
```

Se crea el script expusua_hercules para generar Backup del esquema Hércules:


```
echo "*****"
echo "Export realizado el dia $(date +%H:%M %d%m%Y)"
echo "Elaborado por: Ing. César Riano - Software Builders"
echo "*****"
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/oracle/app/product/11.2.0/dbhome1/bin:/oracle/app/product/1
1.2.0/dbhome1/OPatch
ORACLE_HOME=/oracle/app/product/11.2.0/dbhome1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=sigp1; export ORACLE_SID
#PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252; export NLS_LANG
cd /backup/sigp
usuario=sb_exports/xxxxxxxxxx
file=sigp_hercules
day=$(date +%Y%m%d")
expdp $usuario schemas=HERCULES directory=EXP_DIR dumpfile=$file.$day.dmp
logfile=$file.$day.log
echo "Proceso terminado el dia $(date +%H:%M %d%m%Y)"
```

Se crea el script expusua_sigp_web para generar Backup del esquema SIGP_WEB:

```
echo "*****"
echo "Export realizado el dia $(date +%H:%M %d%m%Y)"
echo "Elaborado por: Ing. César Riano - Software Builders"
echo "*****"
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/oracle/app/product/11.2.0/dbhome1/bin:/oracle/app/product/1
1.2.0/dbhome1/OPatch
ORACLE_HOME=/oracle/app/product/11.2.0/dbhome1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=sigp1; export ORACLE_SID
#PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252; export NLS_LANG
cd /backup/sigp
usuario=sb_exports/xxxxxxxxxx
file=sigp_sigp_web
day=$(date +%Y%m%d")
expdp $usuario schemas=SIGP_WEB directory=EXP_DIR dumpfile=$file.$day.dmp
logfile=$file.$day.log
echo "Proceso terminado el dia $(date +%H:%M %d%m%Y)"
```

e. En servidores de aplicaciones revisión en consola de nodos

Se ingresa a la consola de Weblogic por la url <http://172.16.100.243:7001/console> y se revisa por el menú de Environment – Server el estado de los nodos del SIGP:




Summary of Servers

A server is an instance of WebLogic Server that runs in its own Java Virtual Machine (JVM) and has its own configuration. This page summarizes each server that has been configured in the current WebLogic Server domain.

Name	Type	Cluster	Machine	State	Health	Listen Port
AdminServer(admin)	Configured		wlsappsdm	RUNNING	OK	7001
WLS_APPS_1	Configured	cluster_apps	kaltaNodo1	RUNNING	Warning	7003
WLS_APPS_2	Configured	cluster_apps	kaltaNodo2	RUNNING	OK	7003

Los nodos KaltaNodo1 y KaltoNodo2 se encuentran Corriendo (Running). Y se revisa el Origen de datos (Data Sources) del SIGP (SigpDS):




Summary of JDBC Data Sources

A JDBC data source is an object bound to the JNDI tree that provides database connectivity through a pool of JDBC connections. Applications can look up a data source on the JNDI tree and then borrow a database connection from a data source. This page summarizes the JDBC data source objects that have been created in this domain.

Name	Type	JNDI Name	Targets
SciEntDS1	Generic	jdbc/SciEntDS	WLS_APPS_1, WLS_APPS_2
SigpDS	Generic	jdbc/SigpDS	cluster_apps
SigpDS1	GridLink	jdbc/SigpDS1	cluster_apps

Y se realizan pruebas de que este funcionando por los 2 nodos:



Settings for SigpDS - APPS_DM - WLS Console - Mozilla Firefox@kalitaNodo1

Settings for SigpDS - APPS_DM

172.16.100.243:7001/console/console.portal?_nfpb=true&_pageLabel=jdbcDatasource

ORACLE WebLogic Server Administration Console 12c

Home Log Out Preferences Record Help

Welcome, weblogic Connected to: APPS_DM

Home > Summary of Servers > Summary of JDBC Data Sources > SigpDS

Messages

Test of SigpDS on server WLS_APPS_1 was successful.

Settings for SigpDS

Configuration Targets Monitoring Control Security Notes

Statistics Testing


Use this page to test database connections in this JDBC data source.

Customize this table

Test Data Source (Filtered - More Columns Exist)

Test Data Source	Server	State
☐	WLS_APPS_2	Running
☐	WLS_APPS_1	Running

Showing 1 to 2 of 2 Previous Next



Settings for SigpDS - APPS_DM - WLS Console - Mozilla Firefox@kalitaNodo1

Settings for SigpDS - APPS_DM

172.16.100.243:7001/console/console.portal?_nfpb=true&_pageLabel=jdbcDatasource

ORACLE WebLogic Server Administration Console 12c

Home Log Out Preferences Record Help

Welcome, weblogic Connected to: APPS_DM

Home > Summary of Servers > Summary of JDBC Data Sources > SigpDS

Messages

Test of SigpDS on server WLS_APPS_2 was successful.

Settings for SigpDS

Configuration Targets Monitoring Control Security Notes

Statistics Testing

Use this page to test database connections in this JDBC data source.


Customize this table

Test Data Source (Filtered - More Columns Exist)

Test Data Source	Server	State
☐	WLS_APPS_2	Running
☐	WLS_APPS_1	Running

Showing 1 to 2 of 2 Previous Next

Se revisan los despliegues de los módulos del SIGP y se encuentran activos:



Summary of Deployments - APPS_DM - WLS Console - Mozilla Firefox@kaltaNodo1

172.16.100.243:7001/console/console.portal?_nfpb=true&_pageLabel=AppDeployment

You can update (redeploy) or delete installed applications and modules from the domain by selecting the checkbox next to the application name and then using the controls on this page.

To install a new application or module for deployment to targets in this domain, click **Install**.

[Customize this table](#)

Deployments

Install Update Delete Showing 1 to 8 of 8 Previous Next


☐	Name	State	Health	Type	Targets	Scope	Domain Partitions	Deployment Order
☐	AppDonacionesWS-PYDonacionesWS-context-root	Active	OK	Web Application	cluster_apps	Global		100
☐	EntidadesColciencias-war	Active	OK	Web Application	cluster_apps	Global		100
☐	FormularioEstimulos-war	Active	OK	Web Application	cluster_apps	Global		100
☐	FormularioPatentes-ear-1.0-SNAPSHOT	Prepared	OK	Enterprise Application	cluster_apps	Global		100
☐	FormularioProyectos-war	Active	OK	Web Application	cluster_apps	Global		100
☐	GeneradorReportes	Active	OK	Web Application	cluster_apps	Global		100
☐	Gestion-war	Active	OK	Web Application	cluster_apps	Global		100
☐	ReconocimientoActores-war	Active	OK	Web Application	cluster_apps	Global		100

Install Update Delete Showing 1 to 8 of 8 Previous Next

El despliegue del modulo de Patentes esta inactivo por solicitud de MinCiencias.

f. En servidores de aplicación revisión de espacio ocupado y disponible

Se revisa el nodo kaltaNodo1 y totalidad de los filesystem tienen espacio suficiente para el buen desempeño del sistema. El filesystem de logs (/u01) tiene 159 GB disponibles y el filesystem de documentos (/u03) tiene 233 GB disponibles:



```
[oracle@kaltaNodo1 APPS_DM]$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel-root      100G    9.8G   91G   10% /
devtmpfs                  18G         0   18G    0% /dev
tmpfs                      18G    4.0K   18G    1% /dev/shm
tmpfs                      18G    1.8G   16G   11% /run
tmpfs                      18G         0   18G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1                  197G    29G   159G   16% /u01
/dev/mapper/datakaltan1-datakaltan1 492G   987M   466G    1% /u02
/dev/sda1                  497M   235M   263M   48% /boot
172.21.100.22:/u02         500G   268G   233G   54% /u03
tmpfs                      3.6G    8.0K   3.6G    1% /run/user/54321
[oracle@kaltaNodo1 APPS_DM]$
```

Se revisa el nodo kaltaNodo2 y totalidad de los filesystem tienen espacio suficiente para el buen desempeño del sistema. El filesystem de logs (/u01) tiene 161 GB disponibles y el filesystem de documentos (/u03) tiene 233 GB disponibles:


```

[oracle@kaltaNodo2 APPS_DM]$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel-root     100G       7.4G   93G   8% /
devtmpfs                  18G         0   18G   0% /dev
tmpfs                     18G       4.0K   18G   1% /dev/shm
tmpfs                     18G       1.1G   17G   6% /run
tmpfs                     18G         0   18G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1                 197G       27G   161G  15% /u01
/dev/sda1                 497M      210M   288M  43% /boot
172.21.100.22:/u02        500G      268G   233G  54% /u03
tmpfs                     3.6G         0   3.6G   0% /run/user/54321
[oracle@kaltaNodo2 APPS_DM]$

```

g. En servidores de aplicación revisión vigencia del certificado SSL

Se ingresa por la dirección del SIGP (<https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003>) y se revisa el periodo de validez del certificado actual:



Vigente hasta el 26 de abril de 2026.

2. Revisión y depuración de los logs de eventos registrados

Se revisan los logs de los servidores de aplicaciones kaltaNodo1 y kaltaNodo2.

Para revisar los logs de **WebLogic**, se siguen los siguientes pasos:

1. Ubicación de los logs principales

Los logs suelen estar en el directorio de dominio:

\$DOMAIN_HOME/servers/<Server_Name>/logs/

- **AdminServer.log** → Logs del servidor de administración
- **<Server_Name>.log** → Logs del servidor gestionado
- **access.log** → Registro de accesos (si está configurado)
- **nohup.out** → Logs de salida estándar y errores

2. Ver logs en tiempo real

Usa tail -f para monitoreo en vivo:

tail -f \$DOMAIN_HOME/servers/<Server_Name>/logs/<Server_Name>.log

3. Consultar logs desde la consola WebLogic

- Ingresa a la **Consola de Administración** (<http://<host>:<puerto>/console>)
- Ve a **Servers > <Server_Name> > Logging**

4. Activar más detalles en logs

Si necesitas más información, puedes aumentar el nivel de logs:

- En **Console Admin**, ir a **Servers > <Server_Name> > Logging**
- Configurar **Log Level** a DEBUG

Si buscas logs específicos, puedes usar grep:

grep "ERROR"

\$DOMAIN_HOME/servers/<Server_Name>/logs/<Server_Name>.log

a. En servidores de aplicación revisión de logs de WebLogic

En cada nodo se revisan los archivos de Registro del servidor (AdminServer.log / ManagedServerName.log), que contienen los mensajes de inicio/apagado del servidor, información de implementación de aplicaciones y errores de tiempo de ejecución.

En estos archivos se buscan los errores más frecuentes:

- ◆ **BEA-000386: Server subsystem failed. Reason: Java.net.BindException: Address already in use**

→ **Causa:** El puerto ya está en uso.

✓ **Solución:**

- Verifica qué proceso usa el puerto:

```
netstat -tulnp | grep <puerto>
```

Cambia el puerto en la consola WebLogic en config.xml.

- ◆ **java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space**

→ **Causa:** Memoria insuficiente.

✓ **Solución:**

- Aumenta la memoria en setDomainEnv.sh o setDomainEnv.cmd:

```
JAVA_OPTIONS="-Xms1024m -Xmx4096m"
```

Ninguno de estos errores es encontrado en los archivos de logs de los nodos kaltaNodo1 y/o kaltaNodo2. De hecho, la memoria separada para el SIGP es superior a la recomendada. Solo se encuentran errores de advertencia (warnings) pero que no influyen en el buen funcionamiento de la aplicación.

En los logs de los servidores manejados se evidencia el vencimiento del certificado ssl sucedido el 29 de mayo de 2025:

```
The system is vulnerable to security attacks, since the server private key is available to the public.>
####<May 29, 2025 11:44:24,313 AM COT> <Alert> <Security> <kaltaNodo2> <AdminServer>
<[STANDBY] ExecuteThread: '2' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)''> <<WLS
Kernel>> <> <1b45df2d-b08d-48ac-a4f2-5eb1e1d30f8f-000000003> <1748537064313> <[severity-
value: 2] [rid: 0] [partition-id: 0] [partition-name: DOMAIN] > <BEA-090152> <Demo trusted
CA certificate is being used in production mode: [
[
Version: V3
Subject: CN=CertGenCA, OU=FOR TESTING ONLY, O=MyOrganization, L=MyTown, ST=MyState, C=US
Signature Algorithm: SHA256withRSA, OID = 1.2.840.113549.1.1.11
```

```

Key: Sun RSA public key, 2048 bits
modulus:
21569708395943251187594674016571604098921772745632282565929962814298138584591157613649992982
59265874835596456063725926945938112016596267484799718660184495295079434388437850807725072538
79792641564059922302849012834441961689942026706714500980280028207298823792834946303020032961
80454013575703696190719968922095992809718845192136877316024285273738556979086501184481229174
88347088503960238457844810934417884613450157873653204280606918090709897531766116273913441528
11358821518553578043421124173053461319161291158863408547132864861750811062384458322401316905
37019111854259217532593165348893830947166922845648303005469444649
public exponent: 65537
Validity: [From: Fri Nov 30 22:07:51 COT 2012,
          To: Wed Dec 01 22:07:51 COT 2032]
Issuer: CN=CertGenCA, OU=FOR TESTING ONLY, O=MyOrganization, L=MyTown, ST=MyState, C=US
SerialNumber: [ 40044886 c441ef3b 643a8066 409afca0]

Certificate Extensions: 3
[1]: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true
BasicConstraints:[
  CA:true
  PathLen:1
]

[2]: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
  Key_CertSign
]

[3]: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
  KeyIdentifier [
0000: 34 38 FD 45 D8 80 CF C7   D2 E8 DF 1D F8 A1 39 B0   48.E.....9.
0010: 11 88 00 6A                               ...j
  ]
]

Algorithm: [SHA256withRSA]
Signature:
0000: 17 69 74 CF CB 96 44 33   17 B3 70 0F 2A FF A8 63   .it...D3..p*..c
0010: CC 7A C8 CD 74 59 99 DE   10 16 FE 3D 17 00 71 B8   .z..tY.....=.q.
0020: B0 FC C4 3F B6 B0 6D 77   78 9F 83 9B EA 22 A3 DA   ...?.mwX....".
0030: D7 35 00 D6 C5 F3 37 F1   7C 28 DF AA E8 2D 2A 13   .5....7..(---*.
0040: 9C 38 63 B7 08 D2 0E 0D   20 93 86 3D A2 F0 86 B9   .8c..... .=....
0050: 2B B4 6A 3F C6 FB 61 77   36 EE 60 07 BE C2 0E E4   +.j?..aw6.`.....
0060: 33 0C E8 08 B1 3A 25 DC   3B E2 47 30 F1 46 43 06   3....:%;.G0.FC.
0070: 85 EE AB 3B 65 29 12 35   D4 D9 A8 EC 90 DB 60 6A   ...;e).5.....`j
0080: 4D 13 99 EE BD 29 AA BB   1F 96 C9 88 F3 E3 63 34   M....).....c4
0090: 73 75 D4 5D EE B7 26 CD   78 E9 AA 1E B8 42 15 01   su.]..&.x...B..
00A0: F3 D9 2A 64 C4 70 1D 1E   E5 98 EF 1E 78 1F 6C DF   ..*d.p.....x.l.
00B0: 7D FF 4B DD 7A 53 B2 C8   0E 0D 27 27 40 DB 8D 10   ..K.zS....' '@...
00C0: 47 5B 2E F4 74 89 85 2A   1B 6A 6A 3F 65 D9 25 2B   G[.t..*.jj?e.%+
00D0: 93 A5 33 CE 03 CC 8E 64   E1 9F F1 3C A4 AB 0F C5   ..3....d...<....
00E0: 28 36 46 B9 F4 24 69 0A   38 E9 A6 73 92 68 AC 79   (6F..$i.8..s.h.y
00F0: F5 E1 D7 CB D8 FF FE 15   F7 B8 39 33 D3 66 03 17   .....93.f..

]. The system is vulnerable to security attacks, since it trusts certificates signed by the
demo trusted CA.>

```

Este error fue superado con la renovación de los certificados ese mismo día.

b. En servidores de aplicación realizar depuración de logs

En el nodo kaltaNodo1 se revisan los archivos de logs de WebLogic y se eliminan los del año 2024 y los no vigentes:

```
[oracle@kaltaNodo1 logs]$ ls
access.log          APPS_DM.log          gc_20240627192052_AdminServer.log  gc_20241017114423_AdminServer.log  gc_20250206182240_AdminServer.log
AdminServer.err     APPS_DM.log00267    gc_20240628005406_AdminServer.log  gc_20241017115916_AdminServer.log  gc_20250206182313_AdminServer.log
AdminServer.log     APPS_DM.log00268    gc_20240628014955_AdminServer.log  gc_20241028224348_AdminServer.log  gc_20250206182745_AdminServer.log
AdminServer.log00001 APPS_DM.log00269    gc_20240628015502_AdminServer.log  gc_20241028224548_AdminServer.log  gc_20250212123730_AdminServer.log
AdminServer.log00002 APPS_DM.log00270    gc_20240809163405_AdminServer.log  gc_20241123005936_AdminServer.log  gc_20250212124005_AdminServer.log
AdminServer.log00003 APPS_DM.log00271    gc_20240814174301_AdminServer.log  gc_20241123044940_AdminServer.log  gc_20250212131124_AdminServer.log
AdminServer.log00004 diagnostic_images    gc_20240816052946_AdminServer.log  gc_20241123083954_AdminServer.log  gc_20250212135335_AdminServer.log
AdminServer.log00005 gc_20240220142149_AdminServer.log  gc_20240923104435_AdminServer.log  gc_20241123084209_AdminServer.log  gc_20250507144908_AdminServer.log
AdminServer.log00006 gc_20240227104650_AdminServer.log  gc_20240923104722_AdminServer.log  gc_20250206163103_AdminServer.log  gc_20250507163053_AdminServer.log
AdminServer.log00007 gc_20240227105558_AdminServer.log  gc_20240923104953_AdminServer.log  gc_20250206163136_AdminServer.log  gc_20250529114540_AdminServer.log
AdminServer.out     gc_20240227114842_AdminServer.log  gc_20240923105239_AdminServer.log  gc_20250206163224_AdminServer.log  gc_20250529114633_AdminServer.log
[oracle@kaltaNodo1 logs]$ rm AdminServer.log0*
[oracle@kaltaNodo1 logs]$ rm APPS_DM.log0*
[oracle@kaltaNodo1 logs]$ rm gc_2024*.log
[oracle@kaltaNodo1 logs]$ ls
access.log          APPS_DM.log          gc_20250206163224_AdminServer.log  gc_20250212123730_AdminServer.log  gc_20250507144908_AdminServer.log
AdminServer.err     diagnostic_images    gc_20250206182240_AdminServer.log  gc_20250212124005_AdminServer.log  gc_20250507163053_AdminServer.log
AdminServer.log     gc_20250206163103_AdminServer.log  gc_20250206182313_AdminServer.log  gc_20250212131124_AdminServer.log  gc_20250529114540_AdminServer.log
AdminServer.out     gc_20250206163136_AdminServer.log  gc_20250206182745_AdminServer.log  gc_20250212135335_AdminServer.log  gc_20250529114633_AdminServer.log
[oracle@kaltaNodo1 logs]$
```

En el nodo kaltaNodo2 también se revisan los archivos de logs de WebLogic y se eliminan los del año 2024 y los no vigentes:

```
[oracle@kaltaNodo2 logs]$ ls
access.log          AdminServer.log00023 AdminServer.out diagnostic_images    gc_20241028224553_AdminServer.log
access.log00001     AdminServer.log00024 APPS_DM.log      gc_20240628015502_AdminServer.log  gc_20241118022412_AdminServer.log
AdminServer.err     AdminServer.log00025 APPS_DM.log00049 gc_20240814174308_AdminServer.log  gc_20241123084205_AdminServer.log
AdminServer.log     AdminServer.log00026 APPS_DM.log00050 gc_20240814174308_AdminServer.log  gc_20250507144835_AdminServer.log
AdminServer.log00020 AdminServer.log00027 APPS_DM.log00051 gc_20241017114344_AdminServer.log  gc_20250507161002_AdminServer.log
AdminServer.log00021 AdminServer.log00028 APPS_DM.log00052 gc_20241017115101_AdminServer.log  gc_20250507161624_AdminServer.log
AdminServer.log00022 AdminServer.log00029 APPS_DM.log00053 gc_20241028224316_AdminServer.log  gc_20250529114407_AdminServer.log
[oracle@kaltaNodo2 logs]$ rm AdminServer.log0*
[oracle@kaltaNodo2 logs]$ rm APPS_DM.log0*
[oracle@kaltaNodo2 logs]$ rm gc_2024*.log
[oracle@kaltaNodo2 logs]$ ls
access.log          AdminServer.err     AdminServer.out     diagnostic_images    gc_20250507161002_AdminServer.log  gc_20250529114407_AdminServer.log
access.log00001     AdminServer.log     APPS_DM.log         gc_20250507144835_AdminServer.log  gc_20250507161624_AdminServer.log
[oracle@kaltaNodo2 logs]$
```

3. Recomendar las adecuaciones de plataforma tecnológica

Se revisan las estructuras de datos, herramientas, framework, backend y frontend, y se recomiendan las siguientes adecuaciones:

- En base de datos:

El motor de base de datos usado actualmente es Oracle Database Enterprise Edition 11.2.0, se recomienda actualizarlo a Oracle Database 19c o superior, ya que la versión actual no tiene o no va a tener soporte del fabricante próximamente.

- En el backend

El SIGP es una aplicación basada en el Java Development Kit (JDK). Aunque ya está disponible el JDK 11 y/o JDK 14, se recomienda actualizar hasta la versión del JDK 8u202 que es la última versión que no tiene costo en ambientes de producción.

Si se quiere subir a versiones superiores primero validar el costo y si el framework lo permite.

- En framework y frontend

PrimeFaces 8 es el framework utilizado para el frontend de la aplicación, se recomienda llevar la aplicación al PrimeFaces 12 con el JDK 8u202, para disponer de más utilidades en el frontend.

Cualquiera de estas recomendaciones requiere de un proceso de prueba y adaptación a las nuevas versiones, que se debe realizar de acuerdo con un plan de trabajo, ya que las nuevas versiones cambian librerías, modificando o eliminando objetos utilizados actualmente y que hacen que la aplicación deje de funcionar y requiera de un ajuste para trabajar en estas nuevas versiones.

En cuanto al motor de base de datos, en años anteriores ya se realizó la validación del funcionamiento del SIGP bajo la versión 19c y se realizaron los ajustes correspondientes, es decir, el SIGP está habilitado para trabajar en Oracle Database 19c.

4. Matriz de Riesgos Operacionales del Sistema

Se crea matriz de riesgos operaciones con responsables del área de Minciencias y de Software Builders. Se plasman en matriz, las actividades para el plan de acción, pero se depende de que se coloquen los requerimientos para definir un cronograma.

En la siguiente página se muestra la matriz de riesgos operacionales para el SIGP.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MATRIZ DE RIESGOS OPERACIONALES DEL SISTEMA SIGP

MATRIZ DE RIESGOS OPERACIONALES DEL SISTEMA SIGP										
#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN	ESTADO DEL RIESGO
	Nombre o descripción del riesgo	Tipo de riesgo (seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad, cumplimiento, etc.)	Factores que pueden originarlo (errores humanos, fallos del sistema, ciberataques, etc.)	Consecuencias si el riesgo se materializa (clasificado como alto, medio, bajo)	Frecuencia estimada (alta, media, baja)	Resultado de combinar impacto y probabilidad (puede ser cualitativo o cuantitativo)	Medidas ya implementadas para mitigar el riesgo (backups, cifrado, auditoría, etc.)	Persona o área encargada de gestionar el riesgo	Actividades para reducir el riesgo residual, con fechas y responsables	Abierto, en mitigación, controlado o cerrado
BASE DE DATOS										
1.	Pérdida de datos por fallo en backups	Disponibilidad	Backups mal configurados o fallidos.	Imposibilidad de recuperación ante incidentes.	Media	Alto	Verificación diaria y pruebas de restauración.	OTSI MinCiencias	Falta verificar backups y realizar pruebas de restauración	Abierto
2.	Accesos no autorizados a datos sensibles	Seguridad	Permisos excesivos o sin control.	Fuga de información confidencial.	Baja	Bajo	En el módulo de seguridad Hércules están definidos los roles y políticas de seguridad para el acceso a la información.	OTSI MinCiencias		Controlado
3.	Corrupción de datos	Integridad	Fallos de hardware, bugs en la aplicación o escritura incorrecta.	Inexactitud en la información y procesos críticos afectados.	Baja	Bajo	SIGP tiene implementado integridad referencial, validaciones, y se realiza monitoreo.	OTSI MinCiencias		Controlado
4.	Actualizaciones mal ejecutadas (DML/DDI)	Integridad	Scripts sin pruebas o errores humanos.	Pérdida o alteración de datos importantes.	Baja	Bajo	Se tiene entorno de prueba para probar los scripts y se generan backup antes de su ejecución.	Software Builders y OTSI MinCiencias		Controlado
5.	Ataques SQL Injection	Seguridad	Falta de validación en entradas de usuario.	Alteración o extracción maliciosa de datos.	Baja	Bajo	Uso de procedimientos almacenados y consultas preparadas.	Software Builders		Controlado
6.	Falta de monitoreo del rendimiento	Disponibilidad	Ausencia de herramientas o alertas.	Caída o lentitud del sistema.	Media	Medio	Utilizar herramientas de monitoreo como Oracle Enterprise Manager.	Software Builders y DBA MinCiencias	Realizar compactar extensiones a tablas de base de datos y monitorear en Enterprise Manager rendimiento de consultas	En Mitigación
7.	No aplicación de parches de seguridad	Seguridad	Mantenimiento negligente.	Exposición a vulnerabilidades conocidas.	Media	Medio	Política de actualización regular.	OTSI MinCiencias	Migración de Base de Datos a 19c	Abierto
8.	Espacio en disco insuficiente	Disponibilidad	Crecimiento no controlado de datos o archivos de log.	Interrupción de operaciones o pérdida de transacciones.	Baja	Bajo	Monitoreo de tablespaces y gestión proactiva de almacenamiento.	Software Builders y DBA MinCiencias		Controlado
SERVIDOR DE APLICACIONES										
1.	Falla del hardware	Disponibilidad	Desgaste, sobrecarga, falta de mantenimiento.	Interrupción del servicio.	Baja	Bajo	Alta disponibilidad, redundancia, monitoreo.	OTSI MinCiencias		Controlado
2.	Pérdida de conectividad	Disponibilidad	Fallos en red, DNS o errores de configuración.	Interrupción de servicios críticos.	Baja	Bajo	Redundancia de red, monitoreo.	OTSI MinCiencias		Controlado
3.	Sobrecarga de recursos	Disponibilidad	Configuración deficiente, aumento de usuarios o procesos.	Degradación del rendimiento o caída del servidor.	Baja	Bajo	Escalabilidad (2 Nodos), implementado balanceo de carga.	Software Builders y OTSI MinCiencias		Controlado
4.	Accesos no autorizados	Seguridad	Configuración insegura, Credenciales almacenadas en texto plano, vulnerabilidades explotadas.	Compromiso de datos o funciones.	Baja	Bajo	Autenticación robusta por directorio activo, firewalls, actualizaciones.	Software Builders y OTSI MinCiencias		Controlado
5.	Despliegue de código sin pruebas suficientes	Cumplimiento	Cambios sin pruebas, falta de control de versiones.	Fallos en producción, interrupción del servicio.	Baja	Bajo	Repositorio Git para control de versiones y entornos de pruebas.	Software Builders		Controlado
6.	Vulnerabilidades del software	Seguridad	Software desactualizado, malas prácticas.	Explotación de fallos para comprometer el sistema.	Media	Medio	Parches de seguridad, escaneo regular.	OTSI MinCiencias y Software Builders	Pendiente requerimiento de actualizar versiones del software	En Mitigación
7.	Falta de monitoreo y alertas	Cumplimiento	Falta de herramientas o umbrales mal definidos.	Detección tardía de incidentes.	Baja	Bajo	Se realiza mantenimiento preventivo para revisar logs y dar alertas proactivas.	Software Builders		Controlado
8.	Falta de backups del servidor o configuración	Disponibilidad	Backups mal configurados o fallidos.	Pérdida de configuraciones críticas en incidentes.	Media	Medio	Verificación mensual y pruebas de restauración.	OTSI MinCiencias	Verificar si hay copias de los servidores actualizadas	Abierto
APLICACIÓN SIGP										
1.	Caída del servicio	Disponibilidad	Errores de código, fallos del servidor o saturación de recursos.	Interrupción total del acceso para los usuarios.	Baja	Bajo	Alta disponibilidad, balanceo de carga, monitoreo.	OTSI MinCiencias y Software Builders		Controlado
2.	Errores en la lógica de negocio	Disponibilidad	Bugs o requisitos mal interpretados.	Resultados incorrectos o transacciones fallidas.	Baja	Bajo	Se realizan pruebas unitarias y funcionales y hay revisión de código.	Software Builders		Controlado
3.	Falta de disponibilidad por mantenimiento no planificado	Disponibilidad	Cambios urgentes en producción sin validación previa.	Inaccesibilidad y pérdida de confianza del usuario.	Baja	Bajo	Hay un proceso de gestión de cambios, ventanas de mantenimiento programadas.	OTSI MinCiencias y Software Builders		Controlado
4.	Exposición de datos personales	Seguridad	Falla en la validación de accesos o fuga en el frontend.	Incumplimiento normativo y sanciones.	Baja	Bajo	Autenticación robusta por directorio activo, módulo de seguridad para definición y revisión de permisos	Software Builders		Controlado
5.	Problemas de compatibilidad entre navegadores o dispositivos	Disponibilidad	Desarrollo no responsivo o uso de estándares obsoletos.	Mala experiencia de usuario.	Baja	Bajo	Se realizan pruebas cruzadas entre diferentes navegadores y diseño adaptativo.	Software Builders		Controlado