UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 06. Año: 2025

CONTRATO N°. 017-00-H-CACOM-5-GRUAL-2025

CONTRATISTA: IMPORTACIONES POWER SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 126.079.455,18

FORMA DE PAGO:

ITEM	PAC	VALOR	PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO
1	JUNIO	Contra facturación	Hasta el 30 de ABRIL de 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
2	AGOSTO	Contra facturación	Hasta el 27 de JUNIO de 2025	

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31. Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5."

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09/04/2025 hasta el 27/06/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 69.6%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 88.8%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAURICIO CARO DIAZ	GESTOR ENTREGAS CTO 017 -00-H-CACOM5-GRUAL-2025	IMPORTACIONES POWER SAS

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Durante el periodo reportado no se han presentado problemas en la ejecución contractual, atribuibles al contratista.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Durante el periodo reportado no se han presentado problemas en la ejecución contractual, atribuibles a la FAC.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Para el lapso reportado el desempeño del contratista estuvo acorde a las necesidades y condiciones establecidas por la entidad contratante en los documentos antes detallados.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
-El día 12/05/2025 se solicitó mediante Documento Formal a la empresa contratista, la viabilidad a la adición de presupuesto al contrato primigenio por un valor de $ 28.323.115,03 , de acuerdo a las cantidades establecidas en el archivo anexo, con el fin de optimizar recursos asignados para solventar las necesidades de insumos eléctricos y materiales de construcción de la UMA. Dicho comunicado fue contestado el día 21/05/2025, Indicando la NO VIABILIDAD a dicha solicitud.

-Los días 14, 16 y 19 de Mayo se recibieron solicitudes de aclaraciones por parte del Gestor de entregas de IMPORTACIONES POWER SAS - MARIO HERNANDEZ, las cuales fueron solucionadas en su respectivo orden de llegada y debidamente sustentadas por esta supervisión. Dichas aclaraciones Correspondieron a los materiales devueltos en la primera entrega y alistamiento de los bienes pendientes para próxima entrega.

-El día 20/05/2025 se realizó envío formal de la Orden de Suministro Nº 2 , mediante la cual se realiza el requerimiento de los materiales en saldo a la fecha ,para lo cual el contratista cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para ser entregado en el lugar de ejecución y bajo las especificaciones técnicas definidas.

-El día 24/04/2025 se allega correo a la supervisión por parte del señor MARIO HERNANDEZ, gestor de entregas de la empresa contratista, quien solicita aclaración de especificaciones técnicas para algunos ítems. Una vez verificada dicha solicitud, se dio respuesta a las mismas mediante correo enviado de la misma fecha.

- El día 23/04/2025 se allega correo a la supervisión por parte del señor MARIO HERNANDEZ, quien en documento firmado por el representante legal de la empresa ,informa que a partir de la fecha, sus funciones como GESTOR DE ENTREGAS serán asumidas por el señor MAURICIO CARO identificado con CC 80.040.760.

-El día 30/05/2025 se realiza ingreso a las instalaciones del CACOM-5 del material correspondiente a la segunda orden de suministro, así como, el personal encargado del respectivo descargue. Se realiza verificación de cada insumo relacionado en la respectiva remisión, identificando cumplimiento de ficha técnicas y realizando la devolución o rechazo de aquellos bienes cuyas características y condiciones técnicas no se acogían a las solicitadas. Así las cosas, se procede a indicar el material recibido a satisfacción:

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDADES RECIBIDAS ORDEN 2 30/05/2025
1	ANGEO MOSQUITERO	ANGEO ELABORADO EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LARGA DURACIÓN, CON TEJIDO DE MALLA UNIFORME, NO SE RASGA, NO SE OXIDA, NO SE PUDRE NI SE MANCHA. COLOR GRIS. ROLLO 1,20 * 10 M	Unidad	8,00	8,00
13	CORREA DE AMARRE	AMARRA PLASTICA NEGRA/BLANCA 3,6 CMS X 200 MM PAQUETE X 100	Unidad	2,00	2,00
24	PLASTICO NEGRO EN ROLLO	PLASTICO NEGRO ROLLO 20 M LARGO X 3M DE ANCHO CALIBRE 3,5 (ROLLO)	Unidad	2,00	2,00
27	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR X 8 MS DE 1/4" (INCLUYE ACOPLES RAPIDOS)	Unidad	2,00	2,00
29	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2". CUMPLE NORMA NTC 382	Unidad	10,00	10,00
31	TUBERIA PVC PRESION DE 1	TUBERIA PVC PRESION DE 1" CUMPLE NORMA NTC 382	Unidad	9,00	9,00
43	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	Unidad	2,00	2,00
55	CODO 90 1/2 CPVC	TIPO CODO PRESIÓN MÁXIMA125 PSI DIÁMETRO 1/2 PULGADAS MATERIAL CPVC LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS SON FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI. COLOR CREMA NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN ESTÁ FABRICADO BAJO LA NORMA NTC 1062. .	Unidad	10,00	10,00

60	UNION DESLIZABLE PRESION 2	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 2PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	Unidad	2,00	2,00
61	UNION DESLIZABLE PRESION 1	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 1 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	Unidad	2,00	2,00
64	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 3/4 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	Unidad	2,00	2,00
74	UNION UNIVERSAL PRESION 1	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 1 PULGADA CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	Unidad	2,00	2,00
76	UNION UNIVERSAL PRESION 1/2	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 1/2 PULGADA CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	Unidad	10,00	10,00

77	UNION UNIVERSAL PRESION 3/4	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 3/4 PULGADA CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	Unidad	5,00	5,00
81	CINTA DEMARCACION PELIGRO	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M COLOR AMARILLO GARANTÍA 12 MESES PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA LARGO 50 M MATERIALPLASTICO DIMENSIONES 500MTS TIPO DE SEÑAL DEMARCACIÓN	Unidad	7,00	7,00
86	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15 M	PISO PVC ESTOPEROL (COLOR A DEFINIR) DE 2,5 MM ESPESOR X 2 MTS ANCHO. ROLLO 15 MTS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ROLLO X 15M	ROLLO	8,00	8,00
87	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20 M	PISO PVC ESTOPEROL (COLOR A DEFINIR) DE 2,5 MM ESPESOR X 1 MT ANCHO. ROLLO 15 MTS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ROLLO X 20 M	ROLLO	5,00	5,00
92	SOPLETE GAS PROPANO	SOPLETE PARA GAS CARACTERISTICAS • 3 BOQUILLAS CON MEDIDAS: 25MM, 35MM Y 50MM • 2 MTS DE MANGUERA • MANGO ERGONÓMICO • VÁLVULA DE REGULACIÓN DE GAS METALICA • GATILLO DE PALANCA PARA FLUJO DE GAS • INCLUYE REGULADOR DE GAS	Unidad	1,00	1,00
96	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32	Kilogramo	5,00	5,00
99	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/32	ELECTRODO RUTILLICO EMPAQUE 1 KILO MEDIDAS LARGO 35 CMS / DIAMETRO: 3/32" CARACTERÍSTICAS	Kilogramo	10,00	10,00
100	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8	Kilogramo	10,00	10,00
101	KIT CONSUMIBLES CORTADORA DE PLASMA JUEGO	KIT CONSUMIBLES CORTADOR DE PLASMA ELITE 40 AMP. INCLUYE 01 ELECTRODO, 01 ESCUDO Y 01 BOQUILLA	Unidad	1,00	1,00
104	HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA 18 DIENTES (COLOR AMARILLO)	Unidad	15,00	15,00
106	HOJA SEGUETA	HOJA DE SIERRA MANUAL HSS-BI 300MM 18 DIENTES /PULGADA (COLOR AZUL) GRUPO: HOJA DE SIERRA DE MANO, HSS/BIMETÁLICA LONGITUD: 300 MM GROSOR: 0,65 MM DIENTES POR PULGADA: 24 MARCA: FORMAT WGNR.: W250	Unidad	20,00	20,00

107	DISCO SIERRA CIRCULAR 7	DISCO CORTE MADERA 7-1/4 60 DIENTES MATERIAL ACERO USO PARA CORTAR MADERA PESO 0,39 KG TIPO ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS TIPO DE TRABAJO PROFESIONAL MEDIDAS 21X0,8X25CM	Unidad	2,00	2,00
108	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	JUEGO DE BROCAS HSS DE COBALTO M42, X 21 PIEZAS: (2) 1/16", (2) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 11/64", (2) 3/16", (1) 13/64", (1) 7/32", (1) 15/64", (2) 1/4", (1) 5/16", (1) 3/8", (1) 1/2" INCLUYE CAJA METALICA	Unidad	3,00	3,00
109	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS X 10 PIEZAS (DOS CINCELES)	Unidad	3,00	3,00
110	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL EN ACERO RÁPIDO POR 6 PIEZAS X 1/4 (SEGÚN MUESTRA Y MODELO DEL EQUIPO SUMINISTRADO POR LA SUPERVISI{ON)	Unidad	1,00	1,00
111	BROCA PARA METAL 5/32	BROCA 5/32 PULGADAS ACERO COBALTO	Unidad	25,00	25,00
112	BROCA PARA METAL 5/16	BROCA PARA METAL 5/16" ACERO COBALTO	Unidad	15,00	15,00
113	BROCA AVELLANADORA 8	BROCA CON INSERTO AVELLANADO #8, 11/64 PULGADAS MATERIAL MEZCLA TIPO DE ACABADO ÓXIDO NEGRO TIPO DE VÁSTAGO STRAIGHT DIMENSIONES DEL ARTÍCULO LXWXH 5.8 X 2.6 X 0.5 PULGADAS	Unidad	5,00	5,00
114	BROCA PARA METAL 3/16	BROCA 3/16 PULGADAS ACERO COBALTO	Unidad	20,00	20,00
115	BROCA PARA METAL 1/4	BROCA 1/4 PULGADAS ACERO COBALTO	Unidad	20,00	20,00
116	BROCA PARA METAL 1/8	BROCA 1/8 PULGADAS ACERO COBALTO	Unidad	20,00	20,00
120	VARILLA CUADRADA DE 10	VARILLA CUADRADA DE 10MM X 6 M	Unidad	2,00	2,00
121	VARILLA CUADRADA DE 12	VARILLA CUADRADA DE 12 MM X 6M	Unidad	1,00	1,00
125	VARILLA LISA DE 1/4	VARILLA LISA DE 1/4" X 6 M	Unidad	2,00	2,00
134	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4 X 3M	Unidad	5,00	5,00
135	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8 X 3M	Unidad	1,00	1,00
139	VARILLA DE PLATA	VARILLA APORTE DE PLATA AL 40% DE 1.5 MM	Unidad	10,00	10,00
140	RIEL ALUMINIO	RIEL ALUMINIO U-21 ALUMINIO 3M	Unidad	2,00	2,00
144	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	Unidad	5,00	5,00
147	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	Unidad	5,00	5,00

154	LLAVE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL	GRIFERIA LAVAPLATOS MONOCONTROL INDUSTRIAL EXTRAIBLE ALTO TRAFICO • GRIFERIA PARA COCINA INDUSTRIAL O COCINA CON LAVAPLATOS GRANDE, CON CABEZAL MÓVIL PERMITE UN LAVADO DE FÁCIL DEBIDO A SU MANGUERA FLEXIBLE. • SISTEMA: CABEZAL MÓVIL REPORTADO QUE PERMITE EL ALTO TRÁFICO. • MEDIDAS: EN ALTURA 52CM. SALIDA 21 CM CON TANGO ADICIONAL HASTA DE 60 CM POR EL CABEZAL MÓVIL. • COLOR CROMADO • ELABORADO CON CUERPO INTERNO DE BRONCE EN ALEACIÓN CON ZINC. • CONTIENE UNA GRIFERÍA UN HERRAJE DE AJUSTE Y DOS ACOPLES FLEXO-METÁLICOS.	Unidad	5,00	5,00
155	CONCERTINA	CONCERTINA DE DIAMETROS 18" Y 36" (SEGUN NECESIDAD DE LA SUPERVISIÓN) POR ROLLO X 8 MTS, ARO CUCHILLAS DE 2" 1/2" CADA 6 CM "EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD DEL ROLLO 8.00 MTS ALAMBRE INTERNO SAE 1070 GALV. CAL. 12.5 (2.5MM) ACERO LAMINO INOXIDABLE ASI 430 CALIBRE 24 RESISTENCIA A LA TENSIÓN 236000 PSI	Unidad	20,00	20,00
156	GUAYA O CABLE DE ACERO	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/8 X ML ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	Metro	100,00	100,00
157	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4 ROLLO X 200 M ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	Unidad	1,00	1,00
158	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16 X ML ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	Metro	100,00	100,00
159	PUNTA TOPE PARA DRYWALL	PUNTA PHILLIPS CON TOPE # 2, VÁSTAGO DE 1/4, LARGO 1". REF: 351064 IRWIN. IDEAL PARA ENSAMBLES DE PANELES DE DRYWALL.	Unidad	4,00	4,00
160	PASADOR SUECO	PASADOR SUECO SATINADO 3PG (INCLUYE TORNILLOS)	Unidad	3,00	3,00
173	CERRADURA MANIJA ENTRADA	CERRADURA MANIJA ENTRADA	Unidad	10,00	10,00
175	CERRADURA POMO ENTRADA	CERRADURA POMO ENTRADA	Unidad	10,00	10,00
182	BRAZO NEUMATICO	BISAGRA BRAZO NEUMATICO TAPA MUEBLES 247MM TIPO BISAGRAS MEDIDAS 247MM CARACTERÍSTICAS BISAGRA DE BRAZO CONTENIDO 1 ESPECIFICACIONES ACERO Y NYLON. BASCULANTE. 80 NEWTONS	Unidad	10,00	10,00
186	CORREDERA 2 HOJAS DN-80 PL	CORREDERA DN-80 PL .2 HOJAS	Unidad	2,00	2,00
189	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1	Unidad	25,00	25,00

192	DISCO DIAMANTADO DE 7	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 PULGADAS SUPERFICIE DE APLICACIÓN CONCRETO;PIEDRA TIPO DE ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: » DIÁMETRO DE 7" (180 MM) » RPM MAX: 5.500 » EJE DE 7/8" (22.23 MM) » ADAPTADOR DE 5/8" (16 MM) Y 20 MM » APLICACIÓN: HÚMEDO O SECO ANCHO 20.7 CM LARGO 4 CM PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	Unidad	4,00	4,00
195	DISCO DE CORTE 14 x 1 x 7/64	DISCO DE CORTE 14 X 1 X 7/64	Unidad	10,00	10,00
196	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 3/32	DISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 3/32	Unidad	10,00	10,00
206	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 3/32	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 7/8 X 3/32	Unidad	25,00	25,00
207	PLATINA DE 1/2 X 3/16	PLATINA DE 1/2 X 3/16	Unidad	6,00	6,00
208	PLATINA DE3/4 X 3/16	PLATINA DE3/4 X 3/16	Unidad	4,00	4,00
209	PLATINA DE 3 X 3/16	PLATINA DE 3 X 3/16	Unidad	3,00	3,00
210	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M	Unidad	4,00	4,00
211	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M	Unidad	5,00	5,00
212	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M	Unidad	3,00	3,00
213	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M	Unidad	6,00	6,00
214	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M	Unidad	5,00	5,00
215	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M	Unidad	10,00	10,00
219	RAYADOR PARA METAL	RAYADOR PARA METAL 6MM PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO MODELO 403 DIAGER	Unidad	2,00	2,00
220	TEJA DE ZINC ONDULADA	LAMINAS / TEJAS DE ZINC 0.80X3.048 MTS CALIBRE 34 (0.20MM) ACESCO O SIMILAR	Unidad	10,00	10,00
221	TEJA METALICA ARQUITECTONICA	TEJA 3050X800MM 0.30MM ARQUITECTONICA GALVANIZADA	Unidad	20,00	20,00
222	VASTAGO PARA DUCHA	VASTAGO GRIVAL PARA DUCHA	Unidad	2,00	2,00
223	VASTAGO PARA DUCHA	VASTAGO GRIVAL PARA DUCHA	Unidad	2,00	2,00
224	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	ASIENTO METÁLICO DE REPUESTO PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO SELLE ENTRE EL VÁSTAGO O CARTUCHO Y EL CUERPO DE LA DUCHA TIPO GRICOL	Unidad	2,00	2,00
225	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	ASIENTO METÁLICO DE REPUESTO PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO SELLE ENTRE EL VÁSTAGO O CARTUCHO Y EL CUERPO DE LA DUCHA TIPO GRICOL	Unidad	2,00	2,00
226	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS AHORRADORA ACABADO CROMADO COLOR CROMO MATERIAL METALICO - ABS CONSUMO DE AGUA6.6 L/MIN NÚMERO DE LLAVES 1 TÉRMINOS GARANTÍA 1 AÑO	Unidad	30,00	30,00
230	TORNILLERIA PARA DRYWALL	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE PAQ*100 6* 1 PAQUETE X 100	Unidad	2,00	2,00
240	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PLACA FIBROCEMENTO	TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PTA BROCA 7X1-1/4	Unidad	300,00	300,00

263	REMACHE POP DE 1/8	REMACHE POP DE 1/8 X 1' X CAJA DE 500 UNIDADES	Unidad	2,00	2,00
265	REMACHE POP DE ALA ANCHA	REMACHE POP DE ALA ANCHA 3/16 X 1/2 X CAJA DE 200 UNIDADES	Unidad	1,00	1,00
267	REMACHE POP	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2 X 500 CAJA	Unidad	1,00	1,00
277	CINTA TEFLON	CINTA DE TEFLON 3/4 PTFE ALTA DENSIDAD ESPECIAL PARA ROSCAS DE TUBERIA; BRONCE, ALUMINIO, PLASTICO, ACERO INOXIDABLE, COBRE, TUBERIA GALVANIZADA. EN SELLADO DE GASES Y LIQUIDOS. ESPESOR 0.10 Y ALTA DENSIDAD CUMPLE NORMA NTC 2208. 0,3 G/CM3	Unidad	2,00	2,00
282	PASTA PARA SOLDAR	FUNDENTE ANTIOXIDANTE Y NO CORROSIVO SOL-060. PRESENTACION LATA X 60 GR CUENTA CON FUNDENTE RÁPIDO Y AGRESIVO, QUE LIMPIA, PROPICIANDO LA ADHERENCIA DE LA SOLDADURA.	Unidad	1,00	1,00
284	SOLDADURA NIQUEL 100	SOLDADURA NIQUEL 100 BASICO POR 10 ELECTRODOS	Kilogramo	1,00	1,00
285	ALAMBRE GALVANIZADO	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 ROLLO X 1 KG	Unidad	10,00	10,00
290	LAMINA DE HIERRO NEGRA	LAMINA DE HIERRO NEGRA DE 5/16 1 X 1	Metro cuadrado	6,00	6,00
291	LAMINA ALFAJOR	LAMINA ALFAJOR DE 1/8 1 X 1	Metro cuadrado	6,00	6,00
292	LAMINA GALVANIZADA	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 1 X 1	Metro cuadrado	2,00	2,00
300	PERFIL METALICO RECTANGULAR	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	Unidad	2,00	2,00
301	PERFIL METALICO RECTANGULAR	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	Unidad	2,00	2,00
302	PERFIL METALICO RECTANGULAR	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	Unidad	2,00	2,00
303	ANGULO DE 2 x 1/8 x 6 M	ANGULO DE 2 X 1/8 X 6 M	Unidad	3,00	3,00
304	ANGULO DE 1 1/4 x 1/8 x 6 M	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8 X 6 M	Unidad	1,00	1,00
314	PINTURA ROJA TECHOS CUÑETE	SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE, PARA ELIMINAR GRIETAS Y DETENER GOTERAS DE FORMA PRÁCTICA Y SEGURA. OFRECIDO EN FORMA DE PINTURA PARA USO EXTERIOR, PODRAS APLICARLO SOBRE SUPERFICIES DE CEMENTO, ZINC, ASFALTO, TEJAS O MADERA, ENTRE OTROS, QUE NECESITEN MANTENIMIENTO. TIPO EXTERIOR GARANTÍA 12 MESES ACABADO MATE ALTO 38 CM ANCHO 30 CM APLICACIÓN INTERIOR COLOR ROJO COLONIAL CONTENIDO 5 GALONES RENDIMIENTO POR CAPA 7 M2 SUPERFICIE DE APLICACIÓN HORMIGÓN;YESO;YESO-CARTÓN;PINTURA TIPO DE BASE BASE AGUA	Unidad	1,00	1,00
315	BARNIZ EXTERIOR	BARNIZ EXTERIOR TIPO BARNEX O SIMILAR A BASE DE ACEITE PROTEGE LA MADERA DEL SOL, LA LLUVIA, LA HUMEDAD Y EL ATAQUE DE HONGOS. CONTIENE PROTECTORES SOLARES Y PIGMENTOS ESPECIALES QUE LO HACEN IDEAL PARA RESISTIR LA INTEMPERIE SIN DECOLORARSE, ADEMÁS PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA MADERA, EVITANDO QUE SE AGRIETE.	Galón	2,00	2,00

316	BARNIZ INTERIOR	BARNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE PARA USAR EN AMBIENTES INTERIORES, DE FACIL MANEJO, BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO UN CLÁSICO Y TRADICIONAL BARNIZ BRILLANTE INCOLORO MODELO SD1 DE LA MARCA PINTUCOAT O SIMILAR POR 1GAL, PARA SUPERFICIES DE MADERA QUE SE ENCARGA DE BRILLAR Y PROTEGER TUS MUEBLES CONTRA RAYONES Y EL DETERIORO GRACIAS A UNA PELÍCULA SINTÉTICA Y TRANSPARENTE QUE GOZA DE UNA BUENA FLEXIBILIDAD PARA EVITAR DESPRENDERSE O AGRIETARSE CON EL TIEMPO. CALIFICADOR DE CANTIDAD GALÓN RESISTENCIA AL AGUA SI TERMINACIÓN BRILLANTE RECOMENDACIONES DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES / ARTÍCULOS DE MADERA, EN INTERIORES. TERMINACIÓN (BRILLANTE, MATE, OPACO) BRILLANTE - MATE SUPERFICIE A APLICAR INTERIORES ANTIHONGOS (SÍ/NO) NO HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN (BROCHA, RODILLO, ETC) BROCHA, RODILLO, PISTOLA BASE (ACEITE, AGUA) SOLVENTE TIEMPO DE SECADO 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA USOS PROTEGE Y DECORA, FÁCILMENTE SUPERFICIES DE MADERA RESALTANDO SU BELLEZA NATURAL, EN AMBIENTES INTERIORES. SUPERFICIE PARA APLICAR DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES / ARTÍCULOS DE MADERA, EN INTERIORES. TIEMPO ESPERA SEGUNDA MANO 4 Y 6 HORAS RENDIMIENTO (M2 POR GALÓN) 38.41 A 36.17 TIEMPO DE SECADO AL TACTO 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA FABRICANTE PINTUCO S.A CONTENIDO NETO GALON TIEMPO DE SECADO *AL MANEJO* (HR) 4 A 6 NÚMERO DE LOTE O FECHA DE PRODUCCIÓN VISIBLE EN EL ENVASE DEL PRODUCTO	Galón	2,00	2,00
317	ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLAS Y PERNOS (CARTUCHOS GEMELOS UND. DE 900 GR. - 600 CC.) USO: PASTA PARA ANCLAJE DE PERNOS, VARILLAS Y FIJACIONES ESPECIALES EN CONCRETO. ANCLAJES EN MAMPOSTERÍA. PEGA DE ENCHAPES. COMO SELLO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RELLENAR FISURAS DE GRAN DIMENSIÓN (MENORES DE 6 MM), EN ESTRUCTURAS NUEVAS O EXISTENTES PARA PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO DE LA CORROSIÓN. PARA FIJAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PREFABRICADOS, VIGAS, ESCALERAS, BARANDAS, ETC. PARA LA PEGA DE ELEMENTOS ENDURECIDOS COMO MADERA, CONCRETO, METAL, VIDRIO, ACERO, ETC.	Unidad	1,00	1,00
323	ESTUCO POLVO	ESTUCO PREMEZCLADO EN POLVO A BASE DE YESO , DE ACABADO FINO Y LISTO PARA USAR, DISEÑADO PARA LOGRAR GRAN BLANCURA Y SUAVIDAD EN EL ACABADO EN INTERIORES. PRESENTACIÓN BULTO DE 25 KILOGRAMOS	Unidad	5,00	5,00

327	SOLDADURA CPVC	SOLDADURA LÍQUIDA TIPO PAVCO CPVC PARA TUBERÍAS DE CONDUCCION AGUA CALIENTE CONTENIDO 1/4GL 946 ML	Unidad	4,00	4,00
330	PINTURA ESMALTE 3 EN 1	ESMALTE SINTETICO PINTULUX O SIMILAR A BASE DE ACEITE QUE EVITA LIJAR, CONTIENE ANTICORROSIVO Y DA UN HERMOSO ACABADO BRILLANTE. DISEÑADO PARA PREPARAR, PROTEGER Y DECORAR EN UN SOLO PASO, DE EXCELENTE ADHERENCIA Y DURABILIDAD. NO CONTIENE PLOMO NI CROMO. COLOR A DEFINIR BRILLO A 60° 70-85 VISCOSIDAD 90-100 DENSIDAD 3.65-4,30 SECAMIENTO AL TACTO 2-3 SECAMIENTO AL MANEJO 6-10 MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA/RODILLO/ PISTOLA CONTENIDO DE VOC 450-486 SECAMIENTO ENTRE MANOS 4-6 RENDIMIENTO TEÓRICO (A 1 MIL DE ESPESOR) 57,4	Unidad	10,00	10,00
332	PINTURA EN AEROSOL	PINTURA EN AEROSOL 300 ML METALIZADA IDEAL PARA MADERA, METAL, CERÁMICA O CARTÓN QUE REQUIERAN RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y/O DECORACIÓN. CON UN ACABADO METÁLICO UNIFORME, DE MAYOR RESISTENCIA Y DURACIÓN CON ALTO CUBRIMIENTO, RENDIMIENTO SUPERIOR Y UN RÁPIDO SECAMIENTO. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. COLOR A DEFINIR	Unidad	10,00	10,00
333	PINTURA EPÓXICA	PRODUCTOS EN DOS COMPONENTES, EL COMPONENTE A UNA PINTURA EPOXICA Y EL COMPONENTE B UN CATALIZADOR POLIAMINICO QUE AL MEZCLARSE PRODUCE UNA PELÍCULA DE MUY BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD, RESISTENTE A DERIVADOS DEL PETRÓLEO, ÁCIDOS DÉBILES, SALES Y ÁLCALIS. 25% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN COMPONENTE A: 44,0 A 52,0 SEGÚN COLOR Y 25% SÓLIDOS POR VOLUMEN COMPONENTE B: 35,0. MÉTODO DE APLICACIÓN: PISTOLA, BROCHA O RODILLO. COLOR A DEFINIR	Galón	5,00	5,00

334	PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE	PINTURA PARA INTERIOR TIPO 2, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO. *SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA. USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR	Unidad	14,00	14,00

335	PINTURA VINILO TIPO KORAZA CUÑETE	PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA*, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO. *SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA. USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN	Unidad	15,00	15,00

336	PINTURA TRÁFICO CUÑETE	PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON ESFERAS DE VIDRIO INCORPORADAS, EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. EL MEZCLADO CON MICRO ESFERAS LE CONFIERAN ALTO PODER REFLECTIVO A LA LUZ ESPECIALMENTE EN LAS NOCHES CON LAS LUCES DE LOS VEHICULOS. BRILLO MATE RENDIMIENTO EL RENDIMIENTO TEÓRICO ES DE 30 M2/GAL A 1 MILS SECO DE ESPESOR. PARA EFECTOS PRÁCTICOS, EL PRODUCTO SE APLICA ENTRE 10 – 15 MILS DE ESPESOR SECO DE PELÍCULA. EL RENDIMIENTO SE VE AFECTADO POR LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, PÉRDIDAS POR MÉTODO DE APLICACIÓN Y ESPESOR DE LA PELÍCULA. DILUCION USAR DILUYENTE S003 DILUYENDO HASTA 1/8 DE GALÓN DE DILUYENTE POR GALÓN DE PINTURA. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION.	Unidad	2,00	2,00
337	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 DE ALTA RESISTENCIA*, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO. *SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA. USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA	Unidad	11,00	11,00

		ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR			
338	PINTURA TRÁFICO	PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON ESFERAS DE VIDRIO INCORPORADAS, EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. EL MEZCLADO CON MICRO ESFERAS LE CONFIERAN ALTO PODER REFLECTIVO A LA LUZ ESPECIALMENTE EN LAS NOCHES CON LAS LUCES DE LOS VEHICULOS. BRILLO MATE RENDIMIENTO EL RENDIMIENTO TEÓRICO ES DE 30 M2/GAL A 1 MILS SECO DE ESPESOR. PARA EFECTOS PRÁCTICOS, EL PRODUCTO SE APLICA ENTRE 10 – 15 MILS DE ESPESOR SECO DE PELÍCULA. EL RENDIMIENTO SE VE AFECTADO POR LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, PÉRDIDAS POR MÉTODO DE APLICACIÓN Y ESPESOR DE LA PELÍCULA. DILUCION USAR DILUYENTE S003 DILUYENDO HASTA 1/8 DE GALÓN DE DILUYENTE POR GALÓN DE PINTURA. COLOR A AMARILLO	Galón	2,00	2,00
340	TINTILLA CAOBA	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR CAOBA PRESENACIÓN GALON	Galón	1,00	1,00
341	TINTILLA WENGUE	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR WENGUE PRESENACIÓN GALON	Galón	1,00	1,00
342	TINTILLA MIEL	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR MIEL PRESENACIÓN GALON	Galón	1,00	1,00

346	PEGANTE PL285	PEGANTE PL-285 LATA POR 1 GALÓN, CARACTERISTICAS •EL PL 285 ES PARA USO PROFESIONAL. •SE UTILIZA PARA LA REPARACIÓN DE MUEBLES GRACIAS A SU EXCELENTE ADHESIÓN SOBRE SUPERFICIES EN MADERA Y TEXTILES. •ADHESIVO RECOMENDADO PARA INSTALACIONES DE ALFOMBRAS Y MONTAJE DE ESQUINEROS, GUARDA ESCOBAS, PERFILES DE MADERA Y ALGUNOS PLÁSTICOS. PRECAUCION •MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. •UTILIZAR SOLO EN OPERACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO SIN FORZAR. •UTILIZAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIO A LA HORA DE OPERAR. •LEER ATENTAMENTE EL INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE OPERAR CON ÉL, YA QUE ESTE PODRÍA CAUSAR O NO DAÑOS FÍSICO TÓXICOS EN LA PERSONA QUE LO MANIPULE.	GALON	13,00	13,00
347	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	PAÑO DE MICROFIBRA DE ALTO RENDIMIENTO TIPO 3M™ SCOTCH-BRITE™ O SIMILAR PROFESIONAL, BLANCO, 50/CAJA	Unidad	1,00	1,00
348	APLICADOR DE ESTAÑO	CAUTÍN PARA SOLDAR ESTAÑO 80W LUZ LED 120V WELLER O SIMILAR WLIR8012A RANGO DE TEMPERATURA °F 800 CABLE DE RED USA PESO EN LB 0.761 PESO EN G 345 UPC 037103346476 MINIMUM ORDER QUANTITY 1 CORD LENGTH 1.50 TIP SIZE 10.0MM CE ✓ FORMA DE PUNTA CHISEL TENSIÓN 120 V POTENCIA 80 W	Unidad	1,00	1,00
349	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA 18 DIENTES (COLOR ROJO)	Unidad	30,00	30,00
350	HOJA DE SIERRA SABLE	HOJA DE SIERRA SABLE X 6 UNIDADES BIMETALICA JUEGO (SEGÚN MUESTRA)	Unidad	1,00	1,00
351	BOQUILLA CORTE PROPANO	PUNTA DE CORTE DE GAS PROPANO DE DOS PIEZAS VICTOR O SIMILART AMAÑO 4 SE UTILIZA PARA CORTAR METAL DE 3 «DE ESPESOR. LA PUNTA QUE TIENE UNA VELOCIDAD DE CORTE DE 8/11 PULGADAS POR MINUTO PRESENTA UNA PRESIÓN DE OXÍGENO DE CORTE DE 45/50 PSIG Y PRESIÓN DE COMBUSTIBLE DE 8/12 PSIG LA BOQUILLA ES ADECUADA PARA ANTORCHA MANUAL Y MECANIZADA.	Unidad	2,00	2,00
352	EXTRACTORES DE OLORES	EXTRACTOR DE AIRE Y OLORES DUCTO 6 PULGADAS REJILLA 20*20 DAMPER SISTEMA ANTI RETORNO IDEAL PARA OFICINAS BAÑOS ALCOBAS DEPÓSITOS BODEGAS. POTENTE MOTOR CAUDAL 180/ M3 120 VOLTIOS 20 WATS. BAJA EMISIÓN DE RUIDO 40 DECIBELES. COLOR BLANCO.	Unidad	2,00	2,00

356	DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANECA	ADELGAZADOR O REBAJADOR DE PINTURAS TIPO SILOL, MEZCLA DE DISOLVENTES DE NATURALEZA ORGÁNICA DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA DISOLVER, DILUIR O ADELGAZAR SUSTANCIAS INSOLUBLES EN AGUA, COMO LA PINTURA, LOS ACEITES Y LAS GRASAS. DE USO INDUSTRIAL. PRESENTACIÓN CANECA 55 GALONES.	Unidad	1,00	1,00
357	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM WENGUE	AGLOMERADO TIPO RH DOBLE CARA PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR WENGUE.DIMENSIONES 1,80 X 2,40 ESPESOR 15 MM(INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO). LAMINA FORMADA POR 3 CAPAS DE PARTÍCULAS DE MADERA, AGLOMERADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESINAS ESPECIALES DE TERMO FRAGUADO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, RECUBIERTA CON UN DECORATIVO MELAMINICO, EL CUAL ES TERMO FUNDIDO AL SUSTRATO DE MADERA, FORMANDO ASÍ UNA LÁMINA COMPACTA.	Unidad	3,00	3,00
358	LAMINA TRIPLEX 9MM	TABLER MADERA TRIPLEX 9MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
359	LAMINA TRIPLEX 12MM	TABLER MADERA TRIPLEX 12MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
360	LAMINA TRIPLEX 4MM	TABLER MADERA TRIPLEX 4MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
361	LAMINA TRIPLEX 7MM	TABLER MADERA TRIPLEX 7MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
362	LAMINA TRIPLEX 15MM	TABLER MADERA TRIPLEX 15MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
363	LAMINA FORMALETA VERDE	FORMALETA 18MM 183X244CM PRIMADERA ALTO 1.5 CM ANCHO 244 CM LARGO 183 CM ESPESOR 1.5 CM PESO 60 KG PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA MATERIAL PARTICULAS DE MADERA	Unidad	7,00	7,00
364	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM BLANCO	AGLOMERADO TIPO RH DOBLE CARA PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR BLANCO.DIMENSIONES 1,80 X 2,40 ESPESOR 15 MM(INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO). LAMINA FORMADA POR 3 CAPAS DE PARTÍCULAS DE MADERA, AGLOMERADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESINAS ESPECIALES DE TERMO FRAGUADO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, RECUBIERTA CON UN DECORATIVO MELAMINICO, EL CUAL ES TERMO FUNDIDO AL SUSTRATO DE MADERA, FORMANDO ASÍ UNA LÁMINA COMPACTA.	Unidad	3,00	3,00

373	TABLILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO	MACHIMBRE PINO PATULA MEDIDAS 8CM*1 CM * 3M DE LARGO	Metro cuadrado	20,00	20,00
376	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO	CINTA PARA CHAPILLAR O CHAPILLA DE CANTO X 10 METROS BLANCO ROLLO	Unidad	5,00	5,00
377	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE	Unidad	5,00	5,00
378	ARENA PARA CONCRETO	ARENA PARA CONCRETO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y MEZCLADO DE ARENA GRUESA, LIBRE DE MATERIAL ORGANICO. MEZCLAS DE CONCRETO CONVENCIONALES Y ESPECIALIZADAS. USADA PARA LA FABRICACION DE PREFABRICADOS, ADOQUINES, RELLENOS Y FILTROS.	Metro cúbico	3,00	3,00
379	ARENA PARA PEGA	ARENA UTILIZADA PARA MORTEROS Y PEGA DE LADRILLOS Y ADOBES, DE ORIGEN ALUVIAL, SIN TRITURACIÓN, LIBRE DE POLVO, MATERIA ORGÁNICA, MICA, CONTAMINANTES Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA RESISTENCIA DE LA MEZCLA	Metro cúbico	2,00	2,00
380	ARENA PARA REVOQUE	ARENA FINA PARA REVOQUE, CUMPLE NORMA NTC 77, GRANULOMETRÍA Y MÓDULO DE FINURA, NO DEBE CONTENER TRAZAS DE MATERIA ORGÁNICA, DE ORIGEN ALUVIAL.	Metro cúbico	2,00	2,00
381	TRITURADO	AGREGADO PETREO DIAMETRO 3/4" PARA ELABORACION DE CONCRETO. PRODUCTO DE CANTERA O TRITURACION DE CANTO RODADO.	Metro cúbico	4,00	4,00
384	LIJA AGUA 160	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 160 COLOR NEGRO	Unidad	22,00	22,00
385	LIJA AGUA 180	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 180 COLOR NEGRO	Unidad	40,00	40,00
388	PLIEGO DE LIJA ROJA 200	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE), ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD. IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ALTO 9” ANCHO 11” TIPO DE RESPALDO PAPEL TIPO DE LIJADO EN SECO GRANO 200	Unidad	8,00	8,00

391	PLIEGO DE LIJA ROJA 600	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE), ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD. IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ALTO 9” ANCHO 11” TIPO DE RESPALDO PAPEL TIPO DE LIJADO EN SECO GRANO 600	Unidad	8,00	8,00
395	GRATA RUEDA ENTORCHADA	RUEDA ENTORCHADA DE 4 PULG DEWALT DW4930 O SIMILAR	Unidad	1,00	1,00
400	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO	MANTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS./CINTA TAPAGOTERAS ALUMBAND O SIMILAR 2 MM 50 CM X 10 MTS	Unidad	9,00	9,00
401	ASFALTO EN FRIO	MEZCLA ASFÁLTICA - ASFALTO EZ STREET, ROCA-ASFALTO O SIMILAR O ELABORADO EN CALIENTE DE APLICACIÓN EN FRÍO, IDEAL PARA REPARACIONES EN SUPERFICIES ASFALTADAS, REPARCHEO, BACHEO. BULTO POR 50 LIBRAS	Unidad	20,00	20,00
402	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO BAÑO/COCINA FORMATO 30X60. ESTILO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN	Metro cuadrado	8,00	8,00
403	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO FORMATO 50X50. ESTILO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN	Metro cuadrado	8,00	8,00
404	LAMINA DE DRYWALL 1/2	LAMINA DRYWALL TIPO GYPLAC O SIMILAR, RH, ESPESOR DE 1/2 DIMENSIONES - 1.22X2.44MX12.7MM 25.6K APROX	Unidad	8,00	8,00
405	LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO	SUPERBOARD MAD 6MM 244X122CM 24.72KG APROX.	Unidad	5,00	5,00
406	LAMINA DE ESPEJO 3MM	LAMINA ESPEJO INCOLORO PLATEADO 3 MM DIMENSIONES 1,2*1,83	Unidad	1,00	1,00
407	LAMINA DE VIDRIO 5MM	LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE O INCOLORO 5 MM DIMENSIONES 1,83*2,4 M	Unidad	1,00	1,00
409	SANITARIO	SANITARIO LINEA AQUAPLUS, MANANTIAL Y/O SIMILAR ULTRA BLANCO: ANCHO 71.8 CM TIPO DE CIERRE CIERRE TRADICIONAL GARANTÍA PORCELANA SANITARIA: LIMITADA DE POR VIDA. CONSUMO 4.8 LITROS CAPACIDAD 250 GRAMOS ALTO 43.4 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA USO DOMÉSTICO DISTANCIA DE DESCARGA 30.5 CM AHORRO DE AGUA SI COLOR BLANCO PESO 26.52 KG TIPO DE DESCARGA SINGLE. DESCARGA ÚNICA DE 4,8 LITROS POR FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS FORMA ASIENTO REDONDO SISTEMA DE DESCARGA BOTÓN TIPO SANITARIO DOS PIEZAS	Unidad	2,00	2,00
410	SANITARIO ALONGADO	SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO ALONGADO HET 4.8 LITROS O SIMILAR 63,5X43,5X75	Unidad	2,00	2,00

412	TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL	TEJA ESPAÑOLA LONGITUD 1,60M EN FIBROCEMENTO MOLDEADA PESO DE 19 KG/M2, LARGO 1,63M, ANCHO 1,062 M,	Unidad	10,00	10,00
413	CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14	CABLE DUPLEX 2X14 ROLLO X 100M 60 C 2X14 AWG 300 V PVC R1 BL	Unidad	3,00	3,00
415	CABLE DUPLEX 2X12	CABLE ELÉCTRICO DUPLEX 2X12 X ROLLO DE 100 METROS. COLOR: BLANCO. RECUBRIMIENTO: PVC DE ALTA RESISTENCIA. CONDUCTOR: COBRE. CERTIFICADO RETIE	Unidad	4,00	4,00
416	CABLE THW 12 VERDE	CABLE THW 12 VERDE ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
417	CABLE THW 14 BLANCO	CABLE THW 14 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
418	CABLE THW 14 NEGRO	CABLE THW 14 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
419	CABLE THW 12 NEGRO	CABLE THW 12 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
420	CABLE THW 12 BLANCO	CABLE THW 12 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00

421	CABLE THW 10 BLANCO	CABLE THW 10 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
422	CABLE THW 10 ROJO	CABLE THW 10 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
423	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	MATERIAL: 100 % COBRE ROLLO X 100M CUMPLE NORMA RETIE	Unidad	2,00	2,00
424	CABLE THW 10 NEGRO	CABLE THW 10 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
425	CABLE THW 8	CABLE THW 8 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
426	CABLE THW 14 ROJO	CABLE THW 14 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
427	CABLE THW 12 ROJO	CABLE THW 12 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00

431	PANELES LED	POTENCIA 48W FLUJO LUMINICO 3360 LM OPERACION 85V-265V VIDA UTIL 35.000 HORAS MARCO BLANCO COLOR 6500K BLANCO FRIO DIMENSIONES 60 CM X 60 CM	Unidad	9,00	9,00
433	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR	PANEL LED 18W POTENCIA 18W CRI (RA) >70% VOLTAJE 85V-210V FLUJO LUMÍNICO 1440 LM VIDA ÚTIL 20000 HORAS COLOR LUMINARIA BLANCA MATERIAL ALUMINIO Y PMAM LUZ BLANCA 6500K	Unidad	13,00	13,00
434	PANELES LED	POTENCIA 48W FLUJO LUMINICO 3360 LM OPERACION 85V-265V VIDA UTIL 35.000 HORAS MARCO BLANCO COLOR 6500K BLANCO FRIO DIMENSIONES 60 CM X 60 CM	Unidad	11,00	11,00
435	TUBOS LED 9W POLARIZADOS	TUBO LED TIPO T8 POLARIZADO POR UN SOLO LADO POTENCIA: 9W TEMPERATURA DE COLOR: 6000K VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ VIDA ÚTIL: 50,000 HRS	Unidad	58,00	58,00
436	TUBOS LED 18 W POLARIZADOS	TUBO LED TIPO T8 POLARIZADO POR UN SOLO LADO LARGO DE 120CM POTENCIA: 18W TEMPERATURA DE COLOR: 6000K VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ	Unidad	55,00	55,00
437	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA	TEMPERATURA DE COLOR: 6500K FLUJO LUMINOSO: 1350 LM ÁNGULO DE APERTURA: 150° TIPO DE DISTRIBUCIÓN: DIRECTA SIMÉTRICA REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC): 80 VIDA ÚTIL: 15000H L70 EFICACIA: 90LM/W BASE E 27	Unidad	10,00	10,00
439	BOMBILLO LED 15 W	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA	Unidad	5,00	5,00
440	BOMBILLO OJO DE BUEY LED	BOMBILLO OJO DE BUEY LED BIPIN 120 V CON SOCKET INCLUYE ARO APLIQUE, BOMBILLO DICROICO Y SOCKET GU10 PARA INSTALACIÓN -DISPONIBLE EN COLOR 3.000K CÁLIDO - 4.000K LUZ FRESCA - 6.500K BLANCO -BOMBILLO DICROICO GU10 6W -LÚMENES 450LM APROXIMADAMENTE -CONEXIÓN GU10 -ANGULO DE APERTURA 36°	Unidad	8,00	8,00

		-MULTIVOLTAJE 100V-240V -15.000 HORAS DE VIDA APROXIMADAMENTE			
441	CAJAS PVC 2X4	CAJAS PVC PLASTICAS CUMPLE NORMA RETIE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA NO INFLAMABLE	Unidad	5,00	5,00
443	TOMACORRIENTE DOBLE	TOMA BLANCA CON ACABADO EN POLICARBONATO BRILLANTE VOLTAJE: 110/220V AMPERAJE: 15A CUMPLE CON NORMA RETIE	Unidad	41,00	41,00
445	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES A 110 V	Unidad	5,00	5,00
449	SENSORES DE MOVIMIENTO	SENSORES DE MOVIMIENTO	Unidad	7,00	7,00
450	TAPAS TOMACORRIENTE	TAPA TOMACORRIENTE DOBLE	Unidad	30,00	30,00
451	SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR	-VOLTAJE 110V -CARGA MÁXIMA INCANDESCENTE 400W -CARGA MÁXIMA CFL Y LED 200W -USO INTERIOR -RANGO DETECCIÓN 180° -DISTANCIA DETECCIÓN HASTA 6M -TIEMPO MÍNIMO 10 SEG / 3 SEG AJUSTABLE -TIEMPO MÁXIMO 7 MIN / 2 MIN AJUSTABLE -LUZ AMBIENTE 20 LUX -ALTURA MONTAJE 1-1.8 M -VELOCIDAD DETECCIÓN MOVIMIENTO 0.6 – 1.5 M / S -MEDIDAS LARGO 7CM ANCHO 5CM ALTO 11CM	Unidad	5,00	5,00
452	TOTALIZADOR DE 80 AMP	TOTALIZADOR DE 80 AMP	Unidad	1,00	1,00
453	TOTALIZADOR DE 50 AMP	TOTALIZADOR DE 50 AMP	Unidad	1,00	1,00
454	TOTALIZADOR DE 60 AMP	TOTALIZADOR DE 60 AMP	Unidad	1,00	1,00
455	TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFASICOS	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	Unidad	1,00	1,00
456	TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFASICOS	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	Unidad	1,00	1,00
457	TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIFASICOS	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	Unidad	1,00	1,00
458	TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	Unidad	1,00	1,00

466	INTERRUPTOR SENCILLO	MATERIAL POLIPROPILENO CARGA IGNIFUGA USO DOMÉSTICO CERTIFICACIÓN RETIE TENSIÓN 10A-110V COLOR BLANCO CORRIENTE 10A-110V TIPO INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO AMPERAJE 10 A INCLUYE TORNILLOS	Unidad	20,00	20,00
468	ENCENDEDOR PARA SOPLETE OXIACETILENICO	ENCENDEDOR DE SOPLETE POR CHISPA - SIMPLE Y CONFIABLE - DE LATON ROSCADO - INCLUYE LA PIEDRA, ALTA RESISTENCIA MANGO DE 3,5 MM, DE ACERO DE PRIMAVERA, CORROSION ESPEJO, ACABADO CHAPADO EN CROMO. TAZA DE ACERO GALVANIZADO, ACERO AL CARBONO STRIKER, 7-1/4" LONGITUD, ANCHO 1-3/4", 2,2 OZ. ROSCA LATON FLINT, UNO DE REPUESTO SOPORTE PARA FACIL FLINT PEDERNAL INCLUIDO.	Unidad	2,00	2,00
469	GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE	LONGITUD ÚTIL 25 MM LONGITUD TOTAL 265 MM TIPO DE ALAMBRE INOX 0.30 UNIDAD DE EMBALAJE 10 MATERIALES A PROCESAR ALUMINIO, METALES NO FÉRRICOS, MATERIALES REFRACTARIOS, BRONCE, TITANIO, INOX	Unidad	4,00	4,00
477	MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL	MARCADOR PARA METAL PUNTA DE ACERO INOXIDABLE MEDIANA CON VÁLVULA DE ACCIÓN LE PERMITE MARCAR SOBRE ACEITE Y AGUA SIN PERDER SU NITIDEZ AUN EN CONDICIONES DE AMBIENTES EXTREMAS CAJA DE MARCADORES X 6 UNIDADES. COLORES AMARILLO BLANCO AZUL VERDE ROJO NEGRO TIPO DE ENVASE CAJA MATERIAL DEL CUERPO METAL TIPO DE TINTA A BASE DE ACEITE SUPERFICIES RECOMENDADAS ACERO,ALUMINIO,CEMENTO,METAL ALTURA 18 CM DIÁMETRO 2.5 CM PESO 80 G MODELO PERMANENTE DISEÑO MARCADOR METAL TIPO DE MARCADOR PERMANENTE	Unidad	1,00	1,00
479	CARTON CORRUGADO 24M	ROLLO DE CARTON CORRUGADO X 24 M * 1,25 M DE ANCHO	Unidad	3,00	3,00

480	CINTA ENMASCARAR	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40M X 24MM, TIPO CINTAS MEDIDA 24 CM DE ANCHO X 40 METROS DE LARGO CARACTERÍSTICAS CINTA DE ENMASCARAR DISEÑADA PARA CUALQUIER USO, EL SOPORTE DE LA CINTA TIENE UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN TRABAJOS DE PINTURA. MATERIAL CREPÉ USO GENERAL SUPERFICIE A APLICAR MUROS, MADERAS, MUEBLES, VENTANERÍA, ENTRE OTROS BENEFICIO FÁCIL DE DESPEGAR COLOR BEIGE	Unidad	14,00	14,00
481	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO 75 M X 50 MM	Unidad	1,00	1,00
482	CONTADORES ELECTRICOS	MEDIDOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO A CUATRO HILOS ANALOGO VOLTAJE: 3X120/208V CORRIENTE: 15(100)A CUMPLE CON LAS NORMAS MÁS RECIENTES : IEC62052-11 (2003), IEC62053-21(2003) Y IEC62053-23(2003) -RANGO DE MEDICIÓN AMPLIO: 15-100A RANGO DE MEDICIÓN (6.7 VECES) SE PUEDE TRABAJAR SIN RANGO DE MEDICIÓN DE CONVERSIÓN INCLUYE CERTIFICADO DE MEDICIÓN Y/O CALIBRACIÓN.	Unidad	3,00	3,00
483	VALVULA FLOTADOR	GRIFERÍA TANQUE 1/2 TIPO VÁLVULA FLOTADORA - GRIFERÍA DE TANQUE MODELO SERIE 320 - HKVF PRESIÓN DE CIERRE 150PSI DIÁMETRO 1/2" MATERIAL CUERPO Y CONECTOR EN BRONCE FUNDIDO, VÁSTAGO Y TORNILLOS EN LATÓN, SELLO DE CAUCHO. BOLA EN COBRE. VARILLA EN LATÓN. USO TANQUES SANITARIOS Y DE ALMACENAMIENTO DE AGUA INCLUYE BOLA EN COBRE Y VARILLA EN LATÓN COLOR DORADO	Unidad	20,00	20,00
490	VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA	VÁLVULA BOLA 1 X 375PSI METAL MARIPOSA	Unidad	4,00	4,00
491	VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA	VÁLVULA BOLA ROSCA 1/2 PULGADA AGUA MANIJA MARIPOSA	Unidad	11,00	11,00
493	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	Unidad	2,00	2,00

MERCORY

SYLVANIA
LED
SYLVANIA
LED

MERCURY

El material recibido mediante REMISION 002, ascendió a la suma de $ 73.483.622,17, Dicho monto se procederá a tramitar, con el fin de dar cumplimiento al PAC proyectado para el mes de Agosto.

A la fecha del presente informe se cuentan con materiales pendientes por entregar, dadas las devoluciones realizadas durante el segundo recibo de material. Dichos insumos serán recibidos dentro de los términos contractuales establecidos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA PARA EL PERIODO REPORTADO.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

-Realizar los trámites y gestiones pertinentes para el ingreso de los bienes al sistema SAP y continuar con la entrega de documentación para pago, con cargo al PAC de Agosto.

-Continuar brindando respuesta oportuna a las solicitudes de aclaración allegadas por el contratista.

-Recibo de los bienes que no cumplían con las especificaciones técnicas durante la segunda entrega de materiales.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___X_____ NO: _____

Durante el lapso comprendido del 03/06/2025 al 31/05/2025 no se materializaron riesgos algunos para la ejecución contractual.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS

FIRMA:



C.C. No. 1128396014

DEPENDENCIA: GRUAL-56