

**ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SDM-MC-88-2025**

1. OBJETO:

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CRIMINALÍSTICA EN SINIESTROS VIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1	BOLSA TRANSPARENTE CIERRE HERMÉTICO 	PAQUETE POR 50 UNIDADES	4	<ul style="list-style-type: none"> ●Material PEAD. ●Calibre mínimo 1.6 mil. ●Transparente ●Cierre hermético ZIP LOCK. ●Alto: 60 cm. ●Ancho 40 cm. ●Presentación: entregarse en paquetes de 50 unidades.
2	BOLSA TRANSPARENTE CIERRE HERMÉTICO 	PAQUETE POR 50 UNIDADES	4	<ul style="list-style-type: none"> ●Material PEAD. ●Calibre mínimo 1.6 mil. ●Transparente ●Cierre hermético ZIP LOCK. ●Alto: 35 cm. a 36 cm ●Ancho 23 cm. a 26 cm ●Presentación: entregarse en paquetes de 50 unidades.

3	<p>BOLSA TRANSPARENTE CIERRE HERMÉTICO</p> 	PAQUETE POR 50 UNIDADES	4	<ul style="list-style-type: none"> ●Material PEAD. ●Calibre mínimo 1.6 mil. ●Transparente ●Cierre hermético ZIP LOCK. ●Alto: 14 cm. ●Ancho 18 cm a 20 cm. ●Presentación: entregarse en paquetes de 50 unidades.
4	<p>BOLSA TRANSPARENTE</p> 	PAQUETE POR 50 UNIDADES	42	<ul style="list-style-type: none"> ●Material PEAD. ●Calibre mínimo 1.6 mil. ●Transparente ●Alto: 21 cm. ●Ancho 6 cm. ●Presentación: entregarse en paquetes de 50 unidades.
5	<p>BOLSA ALUMINIZADA</p> 	PAQUETE POR 50 UNIDADES	20	<ul style="list-style-type: none"> ●Lámina de biopolímero aluminizado termosellable. ●Que actúe como barrera contra el aire, la humedad y los rayos UV. ●Bordes laterales con mínimo 0,2 cm termosellados al alto de la bolsa. ●Borde inferior con mínimo 0,2 cm termosellado al ancho de la bolsa. ●Borde superior abierto al ancho de la bolsa. ●Alto de espacio utilizable: 14 cm. ●Ancho de espacio utilizable: 12 cm. ●Presentación: entregarse en paquetes de 50 unidades. ●El contratista debe anexar ficha técnica del fabricante.

6	<p>TUBOS DE ENSAYO</p>  <p>TUBO T/LILA EDTA K2 6ML 13X100M...</p>	UNIDAD	100	<ul style="list-style-type: none"> • Tapa de seguridad lila que evite el efecto aerosol, Tubo al vacío tapón interno de cerrado en goma inerte y cápsula exterior en polietileno inerte. • Cuerpo del tubo fabricado en PET. • Capacidad de 6 ml. • Interior del tubo estéril. • Aditivo EDTA K2 o EDTA K3. • Empaque: Rack en polietileno por 25 tubos. • Embalaje del rack: Caja de cartón corrugado. • Rótulo. • Información alfanumérica del rótulo a definir con la supervisión del contrato. • El contratista debe anexar ficha técnica del fabricante.
7	<p>HISOPO</p> 	UNIDAD	100	<ul style="list-style-type: none"> • Hisopo de madera con punta de algodón. • Estéril. • Dimensión 150mm x 2.2mm. • Empaque individual por cada hisopo. • El contratista debe anexar ficha técnica del fabricante.
8	<p>AGUA ESTÉRIL</p> 	UNIDAD	100	<ul style="list-style-type: none"> • Agua estéril. • En empaque plástico tipo ampolla. • Cada unidad con capacidad mínima de 10 ml. • El contratista debe anexar ficha técnica del fabricante. • Requiere Registro Invima
9	<p>ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS</p>	UNIDAD	300	<ul style="list-style-type: none"> • Que permita una acción inmediata. • Que no requiera enjuague.

				<ul style="list-style-type: none"> ● contenido en su presentación de 120 ml Concentración de alcohol mínima del 70%. ● Requiere Registro Invima
--	---	--	--	---

1 LUGAR DE EJECUCIÓN

Las obligaciones derivadas del presente contrato serán desarrolladas por el contratista en la ciudad de Bogotá D.C. Los elementos serán entregados en el Almacén General de la Secretaría de Movilidad ubicado en la Avenida Carrera 30 No 12 A – 01 Sur de la ciudad de Bogotá o donde indique el supervisor en la ciudad de Bogotá.

2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato es de **TRES (3) MESES** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal.

3 OBSERVACIONES GENERALES

Nota 1. Cada ítem debe cumplir todos los requisitos técnicos descritos en el presente anexo.

Nota 2. Las imágenes son de carácter orientativo, por lo que cada uno de los elementos contienen sus especificaciones técnicas, las cuales se encuentran descritas en el presente anexo.



JACK DAVID HURTADO CASQUETE
Subdirector de Control de Tránsito y Transporte.

Proyectó	Wilman Ospitia Mayer - Subdirección de Control de Tránsito y Transporte	
Proyectó	Carlos Andrés Salamanca Gómez - Subdirección de Control de Tránsito y Transporte	